



AFQm-3WF-070R-690

AFQm-3WF-070R-690, Filtre actif multifonction

Code: R7JR6F.

> Montage: Rack

> Système: 3 fils, 400...690 V > Courant de phase (A): 70 > Courant de crête (A): 140

La description

Les filtres actifs à technologie multi-niveaux AFQm, qui s'installent en armoire, constituent la solution la plus complète pour résoudre les problèmes de qualité, tant sur les installations triphasées industrielles, que commerciales ou de service, causés non seulement par des harmoniques, mais également par la consommation de puissance réactive. Les caractéristiques et les fonctions mises en oeuvre sont les suivantes .

- o Capacité de filtration par module de 100 A, capacité par armoire de 100 A à 400 A.
- O Armoires évolutives avec modules rack de dimensions réduites.
- O Gamme pour raccordement de fixation murale à 3 fils (modèle 3W) ou 4 fils (modèle 4W).
- o Multiplage de tension et fréquence (50 / 60 Hz)
- o Réduction des courants harmoniques jusqu'à l'ordre 50 (2 500 Hz).
- o Sélection des fréquences harmoniques à filtrer pour obtenir une plus grande efficacité du filtre.
- O Compensation de puissance réactive, tant inductive que capacitative.
- Équilibrage des courants de phase. Sur le modèle de 4W, aide à la réduction de la consommation dans le neutre.
- Si de plus grandes capacités de filtrage sont requises, le système peut être élargi avec des racks AFQm connectés en parallèle (tous les filtres / racks doivent être du même modèle de 3 ou 4 fils).

Application

Solution idéale pour les installations avec une grande quantité de charges monophasées et triphasées qui seraient génératrices d'harmoniques telles que les ordinateurs, ASI, luminaires, appareils élévateurs, climatisations avec variateur, etc.

La solution parfaite également pour les installations nécessitant un approvisionnement de grande qualité, afin d'obtenir une production plus efficace et améliorer la continuité de l'approvisionnement du système.



Page 2 sur 4





AFQm-3WF-070R-690

Code: R7JR6F.

Spécifications

limentation en courant alternatif	
Catégorie d'installation	4kV, CAT III Clase 1
Fréquence	50 / 60 Hz (± 5 %)
Tension nominale	208 690 V~ F-F (± 10 %)
aractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	482.5 x 266 x 714.5 (mm)
Bruit (dB)	< 70 dBA
Type de connexion	Réseau : Borne en anneau M8, Masse : Borne en anneau M10, Courant : connecteur 6 pôles, RS-485 : connecteur 3 pôles, Ethernet : RJ-45
Poids (kg)	55
aractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	0 95 %
Température de stockage	-20 +50 °C
Température de travail	-10 +45 °C
Caractéristiques électriques	
Courant de court-circuit conditionnel (Icc)	40 kA
Courant de crête lpk	84 kA
Facteur de crête du courant	2:1
Courant de phase maximum	70 A (RMS)
Facteur de charge attribué (RDF), simultanéité	1
Système terrestre	TN, TT
ircuit de mesure de courant	
Ratio de transformation	5 5000 / 5A
Réseau de communication	
Protocole	TCP/IP, Modbus TCP
Technologie / Type	Ethernet
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	3000 (2000 m without performance degradation)
Règlementation	IEC 61000-6-4, UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 62477-1, IEC 61439-1
nterface utilisateur	
Type d'affichage	TFT couleur, tactile de 3,5"







AFQm-3WF-070R-690

Code: R7JR6F.

Précision de mesure

Harmoniques de tension (THD)	25 % (max)
Prestations	
Compensation de la puissance réactive	sélectionnable
Filtrage / Temps de réponse	2ème 50ème harmonique (sélectionnable) / <100 μ s
Montage en parallèle	Jusqu'à 100 appareils de calibre différent. Connexion des transformateurs uniquement dans l'unité maître.
Programmation de priorités	sélectionnable
Sortie source d'alimentation	
Puissance	83650 VA
Communication série	
Protocole	Modbus/RTU
Technologie / Type	RS-485

AFQm-R

Filtre actif multifonction

TYPE	Système	Courant de phase (A)	Courant de crête (A)	Courant máx.neutre (A)
AFQm-3WF-070R-690	3 fils, 400690 V	70	140	
AFQm-4WF-070R-550	4 fils, 400550 V	70	140	210
AFQm-3WF-100R-480	3 fils,230480 V	100	200	
AFQm-4WF-100R-400	4 fils,230400 V	100	200	300
	AFQm-3WF-070R-690 AFQm-4WF-070R-550 AFQm-3WF-100R-480	AFQm-3WF-070R-690 3 fils, 400690 V AFQm-4WF-070R-550 4 fils, 400550 V AFQm-3WF-100R-480 3 fils,230480 V	AFQm-3WF-070R-690 3 fils, 400690 V 70 AFQm-4WF-070R-550 4 fils, 400550 V 70 AFQm-3WF-100R-480 3 fils,230480 V 100	AFQm-3WF-070R-690 3 fils, 400690 V 70 140 AFQm-4WF-070R-550 4 fils, 400550 V 70 140 AFQm-3WF-100R-480 3 fils,230480 V 100 200

Pour réseaux avec un haut niveau de THD(V), consulter service technique. Tous les équipements sont équipés de filtres EMI intégrés







AFQm-3WF-070R-690

Code: R7JR6F.

Dimensions Connexions





