





### SINUS-25-40-00

SINUS-25-40-00, Filtre sinus pour PWM

Code: R7S004. **DESCATALOGADO** 

> In (A): 25

> Fréquence commutation (kHz): 10

#### La description


Les filtres Sinus sont spécialement conçus pour améliorer la forme d'onde et éviter les surtensions dans les moteurs. Ils sont installés sur des onduleurs à sortie MLI, entre le convertisseur et le moteur. La commutation des IGBT à haute fréquence (transistor bipolaire à grille isolée) provoque une tension de sortie dont les crêtes peuvent atteindre des valeurs supérieures à 1 300 V au niveau des bornes et enroulements du moteur. Ces valeurs constantes de tension ont un impact sur le moteur puisqu'elles accélèrent son vieillissement et entraînent la perforation de l'isolement de l'enroulement, le piqûre et l'usure des paliers, la surchauffe et les bruits inutiles, ainsi que les émissions d'interférences à travers les câbles. Cet effet est d'autant plus prononcé que la distance entre le convertisseur et le moteur est importante.

#### **Application**

Améliorant la qualité de l'onde à la sortie du MLI (modulateur de largeur d'impulsion), ce produit est tout particulièrement recommandé pour les longues lignes jusqu'au moteur. Réduisant les crêtes de surtension provoquées par le MLI, ce filtre conduit à une usure moindre des isolements et paliers du moteur. Il atténue également les interférences rayonnées par les conducteurs entre le modulateur et le moteur.







# SINUS-25-40-00

Filtre sinus pour PWM

Code: R7S004.

## Spécifications

| Alimentation en courant alternatif |   |
|------------------------------------|---|
| Fréquence                          | 50 / 60 Hz                              |
| Tension nominale                   | 380 / 400 Vca                           |
| Caractéristiques mécaniques        |   |
| Taille (mm) larg. x haut. x prof.  | 244 x 301 x 248 (mm)                    |
| Boîtier                            | Conducteur en cuivre. Bande d'aluminium |
| Caractéristiques environnementales |   |
| Degré de protection                | IP 00                                   |
| Installation, lieu, position.      | Inside                                  |
| Caractéristiques électriques       |   |
| Fréquence de commutation           | 2 10 kHz                                |
| Courant transitoire maximum        | 2 ln                                    |
| Tension d'isolement, circuit       | 2 kV                                    |
| Circuit de mesure de courant       |   |
| Courant nominal (In)               | 4 400 A                                 |
| Surcharge admissible               | 1,17 ln                                 |
| Surcharge permanente               | 1,17 ln                                 |

