

URBAN M21

URBAN M21, Bornes pour recharge extérieure

Code: V10620. DESCATALOGADO

> Communications: Ethernet

> Type sortie: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW

> Courant entrée: 35 A

> Connector typer: Base Type 2> Type reseau: Monophasé

> Nr. Prises: 1

La description

Circutor a conçu une nouvelle gamme de bornes de recharge pour l'extérieur, proposant un nouveau design esthétique qui combine son aspect stylé avec une construction sûre, fiable et robuste. Les bornes extérieures doivent supporter diverses conditions environnementales et d'éventuels actes de vandalisme, tout en offrant aux opérateurs un processus d'installation et de maintenance simplifié. Les bornes **URBAN** ont permis de réduire le temps d'installation et de simplifier les tâches d'utilisation et de maintenance.

Les équipements **URBAN** facilitent les opérations de recharge des différents utilisateurs de VE, intégrant toutes les protections électriques nécessaires pour garantir une sécurité totale à l'intérieur d'un boîtier en aluminium. Vous pouvez disposer de prises de type 2, mode 3, monophasées ou triphasées en fonction de la configuration choisie. La borne **URBAN 10** est conçue pour les endroits requérant des chargeurs dotés de Plug & Charge pour des applications simples ne nécessitant qu'une recharge simplifiée.

Application

Les bornes **URBAN** sont particulièrement adaptées à tous les types de parkings extérieurs susceptibles de servir à stationner et recharger des véhicules électriques. Leurs applications couvrent depuis les emplacements sur les voies et places publiques, aux parkings de grandes surfaces, aéroports, entreprises de vente et de location de véhicules, parkings de société destinés aux employés, etc.







URBAN M21

Postes de recharge externe

Code: V10620.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Intensité d'entrée	35 A
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	450 x 1550 x 290 (mm)
Réseau de communication	
Protocole	OCPP
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
Prestations	
Optional	 Portes anti-vandalisme pour prises de type 2 Protection différentielle de type A avec reconnexion automatique Protection différentielle type B Protection différentielle de type B avec reconnexion automatique Protection contre les surtensions Kit basse température (-30 °C)

Protection magnétothermique et différentielle type A indépendante par prise, Indication lumineuse d'état de charge. Corps en aluminium et plastique ABS IP54 / IK10. Dimensions 450 x 1550 x 290 mm Pour communications 46 voir le tableau de codage







URBAN M21

Postes de recharge externe

Code: V10620.

Dimensions





