



URBAN SLAVE CCS2

URBAN SLAVE CCS2, Poste de recharge en CC

Code: V10740. DESCATALOGADO

> Communications: Ethernet UTP

> Type sortie: 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW > Connector typer: CCS Combo 2 [FF]

> Type reseau: Triphasée> Mode charge: 4

> Nr. Prises: 1

> Protection différentielle: Type B

La description

La solution URBAN MASTER/SLAVE CCS consiste en une combinaison d'un chargeur intelligent Master disposant de communications, d'un lecteur RFID, d'un écran tactile de 8 " et d'un système de paiement à carte bancaire (en option) qui contrôle un ensemble de Slaves.

Conservant la conception compacte et robuste avec son boîtier en aluminium adapté pour tout type d'environnements de l'éprouvé Urban de Circutor, l'URBAN CCS se présente comme la version de recharge rapide de la gamme avec une puissance de recharge de 25 kW en courant continu, évitant ainsi la limitation de puissance imposée par les chargeurs à bord des véhicules électriques à la recharge en alternatif.

L'ensemble du système fonctionne comme si tous les chargeurs étaient intelligents, soit en reliant le Master à un gestionnaire par l'intermédiaire d'OCPP, soit en établissant une liste blanche d'utilisateurs de l'équipement.

Application

La gamme Urban CCS a été développée pour offrir une solution de recharge rapide dans des environnements où il n'existe pas d'infrastructure électrique de haute puissance, et où la recharge en alternatif est insuffisante. Elle est idéale pour de petites flottes de véhicules

électriques, concessionnaires, entreprises de carsharing, petits parkings privés, etc., sans avoir à réaliser d'investissements importants. Cet équipement est disponible pour être installé sur un mur ou sur le sol grâce à ses deux modèles (WallBox et borne).







URBAN SLAVE CCS2

Bornes de recharge en extérieur

Code: V10740.

Spécifications

Intensité d'entrée	39 A		
Efficacité	94%		
Facteur de puissance	> 0,98		
Fréquence	50 / 60 Hz 3Ph + N + masse		
Type de réseau			
Tension nominale	400 V \sim (± 10 %) (480 V \sim bajo demanda)		
Caractéristiques électriques			
Protection contre les surtensions (DSP)	en option		
Protection contre les surintensités	MCB courbe C (50 A)		
Câble : type de connecteur	CCS Combo 2 (longueur du câble 5,5 m)		
Intensité maximale de sortie (A)	0 70 cc		
Mode de charge	Mode 4		
Nb de prises	1		
Puissance maximale de sortie (kW)	25 (cc)		
Tension	150 920 Vcc		
Caractéristiques mécaniques			
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	479 x 1750 x 288 (mm)		
Boîtier	Aluminium et ABS		
Bruit (dB)	< 55 dB		
Poids (kg)	55		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection	IP 54 / IK10		
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %		
Température de stockage	-40 +60 °C		
Température de travail	-35 +45 °C		
Règlementation			
Certifications	CE		
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V		
Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, CE / Combo, DIN 70121, ISO 15118, MID Classe 1 - EN 50470-3		
Réseau de communication			
<u> </u>	FIL 140 (400 P TV /TCP (ID)		
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)		







URBAN SLAVE CCS2

Bornes de recharge en extérieur

Code: V10740.

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Protection contre les chocs électriques double isolation de classe II (IEC 61010)
Interface utilisateur	
LED	Indicateur de charge couleur RVB
Prestations	
Chauffage climatisation	-35 +45 °C (Opcional)
Mesure d'énergie	Compteur d'énergie électrique en courant alternatif conforme à la norme UNE-EN 50470
Protection	
Relais de sécurité (classe)	RCD B
Sortie 1	
Courant maximum	70 A
Puissance maximale	25 kW
Plage de tension	150-920 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 2 (FF)
Type de réseau	CC

URBAN MASTER DC

Postes de charge intelligents, charge en courant continu

CODE	TYPE	Nr. Prises	Type Sortie	Connector typer	Type reseau
MASTER					
V10730.	URBAN MASTER CCS2	1	150 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Triphasée

