





RAPTION 50 CCS1, Stations de recharge rapide compactes

Code: V17111. DESCATALOGADO

> Communications: Ethernet | 4G

> Type sortie: 50-500 Vcc - 125 A - 50 kW > Connector typer: CCS Combo 1 (CC)

> Type reseau: Triphasée> Mode charge: 4> Nr. Prises: 1

#### La description

Équipement de recharge rapide avec connecteurs CHAdeMO et COMBO CCS pour la recharge en courant continu en Mode 4 et connecteurs de Type 1 ou Type 2 pour la recharge en courant alternatif en Mode 3. Les équipements de recharge rapide RAPTION 50 permettent la recharge en cas de besoin de recharge en peu de temps. En fonction de la capacité des batteries, vous pouvez recharger le véhicule partiellement ou totalement sur une période réduite.

La station **RAPTION 50** fonctionne avec des puissances allant jusqu'à 50 kW. L'équipement dispose d'un écran interactif qui facilite l'interaction de l'utilisateur et de connexions (Ethernet, 4G) pour la gestion à distance du centre de contrôle.

#### **Application**

L'équipement **RAPTION** est idéal pour la recharge sur la voie publique, les centres commerciaux, les sociétés de location, les parcs de véhicules, les parkings d'entreprise, etc.







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17111.

### Spécifications

Intensité d'entrée	76 A
Efficacité	95%
Facteur de puissance	> 0,98
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)
Caractéristiques électriques	
Protection contre les surtensions (DSP)	En option
Protection contre les surintensités	Optional
Câble : type de connecteur	CCS Combo 1 (longueur de câble 3m)
Intensité maximale de sortie (A)	0 125 сс
Mode de charge	Mode 4
Nb de prises	1
Puissance maximale de sortie (kW)	50 (cc)
Tension	50 500 Vcc
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	940 x 1800 x 520 (mm)
Taille (mm) larg. x haut. x prof. Boîtier	Acier inoxydable
Boîtier	Acier inoxydable
Boîtier Poids (kg)	Acier inoxydable
Boîtier Poids (kg)  Caractéristiques environnementales	Acier inoxydable 235
Boîtier Poids (kg)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection	Acier inoxydable 235 IP 54 / IK10
Boîtier Poids (kg)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection  Humidité relative (sans condensation)	Acier inoxydable 235  IP 54 / IK10 5 95 %
Boîtier Poids (kg)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection Humidité relative (sans condensation) Température de stockage	Acier inoxydable  235  IP 54 / IK10  5 95 %  -20 +60 °C
Boîtier Poids (kg)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection  Humidité relative (sans condensation)  Température de stockage  Température de travail	Acier inoxydable  235  IP 54 / IK10  5 95 %  -20 +60 °C
Boîtier Poids (kg)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection  Humidité relative (sans condensation)  Température de stockage  Température de travail  Réseau de communication	Acier inoxydable  235  IP 54 / IK10  5 95 %  -20 +60 °C  -30 +45 °C
Boîtier Poids (kg)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection  Humidité relative (sans condensation)  Température de stockage  Température de travail  Réseau de communication  Protocole	Acier inoxydable  235  IP 54 / IK10  5 95 %  -20 +60 °C  -30 +45 °C
Boîtier Poids (kg)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection Humidité relative (sans condensation)  Température de stockage  Température de travail  Réseau de communication  Protocole  Technologie / Type	Acier inoxydable  235  IP 54 / IK10  5 95 %  -20 +60 °C  -30 +45 °C







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17111.

RFID	ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz
LED	Indicateur de charge couleur RVB
Type d'affichage	Écran tactile TFT de 8", multilingue
Prestations	
Chauffage climatisation	-30 +45 °C (Opcional)
Mesure d'énergie	Compteur d'énergie électrique en courant alternatif conforme à la norme UNE-EN 50470
Protection	
Relais de sécurité (classe)	RCD (optional)
Communication radio	
Technologie / Type	4G / GPRS / GSM Modem
Sortie 1	
Courant maximum	125 A
Puissance maximale	50 kW
Plage de tension	50-500 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 1 (CC)
Type de réseau	Triphasée (CC)

Écran tactile TFT couleur 8" anti-vandalisme, protection magnétothermique et protection différentielle de 30 mA type B indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G, protocole de communications 0CPP 1.5/1.6, poids : 230 kg, possibilité de montage mural, boîtier en acier inoxydable IP54 - IK10, dimensions : 350x940x1800 mm Longueur de câble de 3 m (5 m en option).



Page 3 sur 4





Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17111.

#### **Dimensions**



