





RAPTION 50 CCS1 T2S32, Stations de recharge rapide compactes

Code: V1712B. DESCATALOGADO

> Communications: Ethernet | 4G

> Type sortie: 100-500 Vcc - 125 A - 50 kW| 400 Vca - 32 A - 22 kW

> Connector typer: CCS Combo 1 (CC) | Base Type 2

> Type reseau: Triphasée> Mode charge: 3 | 4> Nr. Prises: 2

#### La description

Équipement de recharge rapide avec connecteurs CHAdeMO et COMBO CCS pour la recharge en courant continu en Mode 4 et connecteurs de Type 1 ou Type 2 pour la recharge en courant alternatif en Mode 3. Les équipements de recharge rapide RAPTION 50 permettent la recharge en cas de besoin de recharge en peu de temps. En fonction de la capacité des batteries, vous pouvez recharger le véhicule partiellement ou totalement sur une période réduite.

La station **RAPTION 50** fonctionne avec des puissances allant jusqu'à 50 kW. L'équipement dispose d'un écran interactif qui facilite l'interaction de l'utilisateur et de connexions (Ethernet, 4G) pour la gestion à distance du centre de contrôle.

#### **Application**

L'équipement **RAPTION** est idéal pour la recharge sur la voie publique, les centres commerciaux, les sociétés de location, les parcs de véhicules, les parkings d'entreprise, etc.







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V1712B.

### Spécifications

Intensité d'entrée	76 A
Efficacité	94%
Facteur de puissance	> 0,98
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)
Caractéristiques électriques	
Protection contre les surtensions (DSP)	En option
Protection contre les surintensités	En option
Câble : type de connecteur	CCS Combo 1 Base Type 2
Intensité maximale de sortie (A)	DC: 125
Mode de charge	Mode 3, 4
Nb de prises	2
Puissance maximale de sortie (kW)	DC: 50
Tension	50 500 Vcc
Caractéristiques mécaniques	940 x 1800 x 520 (mm)
	94U X 18UU X 5ZU (MM)
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	
Boîtier	Acier inoxydable
Boîtier	Acier inoxydable
Boîtier Bruit (dB)	Acier inoxydable
Boîtier  Bruit (dB)  Caractéristiques environnementales	Acier inoxydable < 55 dB
Boîtier Bruit (dB)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection	Acier inoxydable < 55 dB  IP 54 / IK10
Boîtier Bruit (dB)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection  Humidité relative (sans condensation)	Acier inoxydable < 55 dB  IP 54 / IK10 5 95 %
Boîtier Bruit (dB)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection Humidité relative (sans condensation) Température de stockage	Acier inoxydable < 55 dB  IP 54 / IK10 5 95 % -20 +60 °C
Boîtier Bruit (dB)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection Humidité relative (sans condensation)  Température de stockage  Température de travail	Acier inoxydable < 55 dB  IP 54 / IK10 5 95 % -20 +60 °C
Boîtier Bruit (dB)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection Humidité relative (sans condensation)  Température de stockage  Température de travail  Réseau de communication	Acier inoxydable < 55 dB  IP 54 / IK10 5 95 % -20 +60 °C -30 +45 °C
Boîtier Bruit (dB)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection Humidité relative (sans condensation)  Température de stockage Température de travail  Réseau de communication  Protocole	Acier inoxydable  < 55 dB  IP 54 / IK10  5 95 %  -20 +60 °C  -30 +45 °C
Boîtier Bruit (dB)  Caractéristiques environnementales  Degré de protection Humidité relative (sans condensation)  Température de stockage  Température de travail  Réseau de communication  Protocole  Technologie / Type	Acier inoxydable  < 55 dB  IP 54 / IK10  5 95 %  -20 +60 °C  -30 +45 °C







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V1712B.

Classe d'isolement	Protection contre les chocs électriques double isolation de classe II (IEC 61010)
Interface utilisateur	
RFID	ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz
LED	Indicateur de charge couleur RVB
Type d'affichage	Écran tactile TFT de 8", multilingue
Prestations	
Chauffage climatisation	-30 +45 °C (Opcional)
Protection	
Relais de sécurité (classe)	RCD (optional)
Communication radio	
Technologie / Type	4G / GPRS / GSM Modem
Sortie 1	
Courant maximum	125 A
Puissance maximale	50 kW
Plage de tension	50-500 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 1 (CC)
Type de réseau	Triphasée (CC)
Sortie 2	
Courant maximum	32 A
Puissance maximale	22 kW
Plage de tension	400 Vca
Type de connecteur	Base Type 2
Type de résea	Triphasée (CA)

Écran tactile TFT couleur 8" anti-vandalisme, protection magnétothermique et protection différentielle de 30 mA type B indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G, protocole de communications OCPP 1.5/1.6, poids : 230 kg, possibilité de montage mural, boîtier en acier inoxydable IP54 - IK10, dimensions : 350x940x1800 mm Longueur de câble de 3 m (5 m en option).







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V1712B.

### **Dimensions**



