





RAPTION 50 CCS2 CHA T2C63, Stations de recharge rapide compactes

Code: V17131. DESCATALOGADO

> Communications: Ethernet | 4G

> Type sortie: 50-500 Vcc - 125 A - 50 kW| 400 Vca - 63 A - 43 kW

> Connector typer: CCS Combo 2 (FF)| JEVS G105 - CHAdeMO (AA)| Câble Type 2

> Type reseau: Triphasée
> Mode charge: 3 | 4
> Nr. Prises: 3

La description

Équipement de recharge rapide avec connecteurs CHAdeMO et COMBO CCS pour la recharge en courant continu en Mode 4 et connecteurs de Type 1 ou Type 2 pour la recharge en courant alternatif en Mode 3. Les équipements de recharge rapide RAPTION 50 permettent la recharge en cas de besoin de recharge en peu de temps. En fonction de la capacité des batteries, vous pouvez recharger le véhicule partiellement ou totalement sur une période réduite.

La station **RAPTION 50** fonctionne avec des puissances allant jusqu'à 50 kW. L'équipement dispose d'un écran interactif qui facilite l'interaction de l'utilisateur et de connexions (Ethernet, 4G) pour la gestion à distance du centre de contrôle.

Application

L'équipement **RAPTION** est idéal pour la recharge sur la voie publique, les centres commerciaux, les sociétés de location, les parcs de véhicules, les parkings d'entreprise, etc.







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17131.

Spécifications

Consommation	38 W en reposo
Intensité d'entrée	138 A
Efficacité	95%
Facteur de puissance	> 0,98
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)
aractéristiques électriques	
Protection contre les surtensions (DSP)	En option
Protection contre les surintensités	Optional
Câble : type de connecteur	CCS Combo 2 JEVS G105 - CHAdeMO ; Câble Type 2 (Longueur de câble 3m)
Intensité maximale de sortie (A)	0 125 cc / 63 ~
Mode de charge	Mode 3, 4
Nb de prises	3
Puissance maximale de sortie (kW)	50 (CC) / 44 (~)
Tension	50 500 Vcc / 400 V~
aractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	940 x 1800 x 520 (mm)
Boîtier	Acier inoxydable
Poids (kg)	280
aractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %
Température de stockage	-20 +60 °C
Température de travail	-30 +45 °C
èglementation	
Certifications	CE
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 61851-23, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 CHAdeMO Certified, CCS (DIN 70121, ISO 15118)
léseau de communication	
Protocole	ОСРР
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17131.

Interface utilisateur

Illeliace orilizateol	
RFID	ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz
LED	Indicateur de charge couleur RVB
Type d'affichage	Écran tactile TFT de 8", multilingue
Prestations	
Chauffage climatisation	-30 +45 °C (Opcional)
Mesure d'énergie	Compteur d'énergie électrique en courant alternatif conforme à la norme UNE-EN 50470
Protection	
Relais de sécurité (classe)	RCD (optional)
Communication radio	
Technologie / Type	4G / GPRS / GSM Modem
Sortie 1	
Courant maximum	125 A
Puissance maximale	50 kW
Plage de tension	50-500 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 2 (FF)
Type de réseau	Triphasée (CC)
Sortie 2	
Courant maximum	125 A
Puissance maximale	50 kW
Plage de tension	50-500 Vcc
Type de connecteur	JEVS G105 - CHAdeMO (AA)
Type de résea	Triphasée (CC)
Sortie 3	
Courant maximum	63 A
Puissance maximale	43 kW
Plage de tension	400 Vca
Type de connecteur	Câble Type 2
Type de réseau	Triphasée (CA)

Écran tactile TFT couleur 8" anti-vandalisme, protection magnétothermique et protection différentielle de 30 mA type B indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G, protocole de communications 0CPP 1.5/1.6, poids : 230 kg, possibilité de montage mural, boîtier en acier inoxydable IP54 - IK10, dimensions : 350x940x1800 mm Longueur de câble de 3 m (5 m en option).









Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17131.

Dimensions



