



RPTION 50 EVO CCS2

RPTION 50 EVO CCS2, Stations de recharge rapide compactes

Code: V17410.

- > Communications: Ethernet | 4G
- > Type sortie: 100-920 Vcc - 125 A - 50 kW
- > Connector typer: CCS Combo 2 (FF)
- > Type reseau: Triphasée
- > Mode charge: 4
- > Nr. Prises: 1

La description

Équipement de recharge rapide avec connecteurs CHAdeMO et COMBO CCS pour la recharge en courant continu en Mode 4 et connecteurs de Type 1 ou Type 2 pour la recharge en courant alternatif en Mode 3. Les équipements de recharge rapide **RPTION 50 EVO** permettent la recharge dans les cas exigeant une recharge rapide. En fonction de la capacité des batteries, vous pouvez recharger le véhicule partiellement ou totalement sur une période réduite.

La station **RPTION 50 EVO** fonctionne avec des puissances allant jusqu'à 50 kW, bien qu'elle soit extensible jusqu'à 100 kW. L'équipement dispose d'un écran interactif qui facilite l'interaction de l'utilisateur et de connexions (Ethernet, 4G) pour la gestion à distance du centre de contrôle.

Application

L'équipement **RPTION** est idéal pour la recharge sur la voie publique, les centres commerciaux, les sociétés de location, les parcs de véhicules, les parkings d'entreprise, etc.



RAPTION 50 EVO CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17410.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	76 A
Efficacité	95 % con potencia nominal de salida
Facteur de puissance	> 0,98
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)

Caractéristiques électriques

Protection contre les surtensions (DSP)	En option
Protection contre les surintensités	En option
Câble : type de connecteur	CCS Combo 2 (longueur de câble 3m)
Intensité maximale de sortie (A)	0 ... 125 cc
Mode de charge	Mode 4
Nb de prises	1
Puissance maximale de sortie (kW)	50 (cc)
Tension	50 ... 500 Vcc

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	940 x 1800 x 520 (mm)
Boîtier	Acier inoxydable
Bruit (dB)	< 55 dB
Poids (kg)	230

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-20 ... +60 °C
Température de travail	-30 ... +45 °C

Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 61851-23, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, CHAdeMO Certified, CCS (DIN 70121, ISO 15118)

Communications

Protocole	OCCP
Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)



RAPTION 50 EVO CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17410.

Vitesse	4G / GPRS / GSM Modem
Sécurité électrique	
Classe d'isolement	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010)
Interface utilisateur	
RFID	ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz
LED	Indicateur de charge couleur RVB
Type d'affichage	Écran tactile TFT de 8", multilingue
Prestations	
Chauffage climatisation	-30 ... +45 °C (Opcional)
Mesure d'énergie	Compteur d'énergie électrique en courant alternatif conforme à la norme UNE-EN 50470
Protection	
Relais de sécurité (classe)	RCD (optional)
Sortie 1	
Courant maximum	125 A
Puissance maximale	50 kW
Plage de tension	50-500 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 2 (FF)
Type de réseau	Triphasée (CC)

RAPTION 50 EVO

Bornes de recharge rapide compactes pouvant être portées à 100 kW

CODE	TYPE	Nr. Prises	Type Sortie	Connector typer	Type reseau
V17410.	RAPTION 50 EVO CCS2	1	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 2 (FF)	Triphasée
V17411.	RAPTION 50 EVO CCS1	1	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 1 (CC)	Triphasée
V17422.	RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32	2	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Câble Type 2	Triphasée
V17423.	RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32	2	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Base Type 2	Triphasée
V1742B.	RAPTION 50 EVO CCS1 T2S32	2	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 1 (CC) Base Type 2	Triphasée
V1742C.	RAPTION 50 EVO CCS1 T1C32	2	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 1 (CC) Câble Type 1	Triphasée
V1742D.	RAPTION 50 EVO CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasée



RAPTION 50 EVO CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17410.

CODE	TYPE	Nr. Prises	Type Sortie	Connector typer	Type reseau
V17430.	RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32	3	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Base Type 2	Triphasée
V17432.	RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2C32	3	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Câble Type 2	Triphasée
V17437.	RAPTION 50 EVO CCS1 CHA T2S32	3	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Base Type 2	Triphasée
V17438.	RAPTION 50 EVO CCS1 CHA T1C32	3	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Câble Type 1	Triphasée

Extensible à 100 kW, écran tactile TFT couleur 8" anti-vandalisme, protection magnétothermique et protection différentielle de 30 mA type B indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G, protocole de communications OCPP 1.5/1.6, poids : 230 kg, possibilité de montage mural, boîtier en acier inoxydable IP54 - IK10, dimensions : 350x940x1800 mm Longueur de câble de 3 m (5 m en option).



RAPTION 50 EVO CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17410.

Dimensions

