



POWER UNIT CCS, Unité de puissance pour RAPTION 150

Code: V17600. **DESCATALOGADO** 

> Type sortie: 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW

#### La description

Les chargeurs **RAPTION 150** constituent l'équipement le plus avancé pour la recharge des véhicules électriques. Ils offrent les durées de recharge les plus courtes du marché, facilitant ainsi les longs trajets en véhicule électrique, tout en offrant à l'utilisateur un maniement confortable et intuitif.

Ils sont parfaits pour une utilisation dans les stations de charge ou des hubs de recharge. Ils constituent également une solution idéale pour les flottes de véhicules devant être en service le plus d'heures possibles par jour, telles que les flottes de bus urbains.

#### **Application**

L'équipement **RAPTION** est idéal pour la recharge sur la voie publique, les centres commerciaux, les sociétés de location, les parcs de véhicules, les parkings d'entreprise, etc.







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17600.

### Spécifications

Alimentation en courant alternatif			
Intensité d'entrée	228 A		
Efficacité	95%		
Facteur de puissance	> 0,98		
Fréquence	50 / 60 Hz		
Tension nominale	400 V ~ ± 10 %		
Caractéristiques mécaniques			
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	1000 x 2150 x 800 (mm)		
Boîtier	Acier inoxydable		
Poids (kg)	280		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection	IP 54 / IK10		
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %		
Température de stockage	-20 +60 °C		
Température de travail	-10+50 °C		
Règlementation			
Certifications	CE		
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V		
Règlementation	(DIN 70121; IS015118); IEC 61851-1; IEC 61851-23		
Sortie 1			
Type de réseau	Monophasé (CC)		

#### **RAPTION 150**

CODE	TYPE	Nr. Prises	Type Sortie	Connector typer	Type reseau		
Distributeur							
V17511.	RAPTION 150 CCS1	1	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monophasé		
V1752F.	RAPTION 150 CCS1	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW  100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)  CCS Combo 1 (CC)	Monophasé		
V1752D.	RAPTION 150 CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW  50-400 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 1 (CC)  JEVS G105 - CHAdeM0 (AA)	Monophasé		
V17611.	RAPTION 150 HC CCS1	1	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monophasé		
V1762F.	RAPTION 150 HC CCS1	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW  100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)  CCS Combo 1 (CC)	Monophasé		







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17600.

CODE	TYPE	Nr. Prises	Type Sortie	Connector typer	Type reseau
V1762D.	RAPTION 150 HC CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW  50-400 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 1 (CC)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monophasé

Protection magnétothermique et protection différentielle de 30 mA type B indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, bouton d'arrêt d'urgence, écran tactile TFT couleur 8" anti-vandalisme, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G, protocole de communications OCPP 1.5/1.6, poids unité de puissance : 420 kg, Poids distributeur : 115 kg, boîtier en acier inoxydable IP54 - IK10, dimensions unité de puissance : 800x1000x2100 mm, dimensions distributeur : 380x470x1867 mm. Longueur de câble de 3 m (5 m en option).







Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17600.

### **Dimensions**





