



RAPTION 150 HC CCS2

RAPTION 150 HC CCS2, Stations de recharge rapide compactes

Code: V1762E. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Communications: Ethernet | 4G
- > Type sortie: 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW | 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW
- > Connector typer: CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)
- > Type reseau: Monophasé
- > Nr. Prises: 2
- > Protection différentielle: Type B

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	228 A
Efficacité	95 % con potencia nominal de salida
Facteur de puissance	> 0,98
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ ± 10 %

Caractéristiques électriques

Protection contre les surtensions (DSP)	En option : surtensions transitoires à 4 pôles (IEC 61643-11 Classe II)
Protection contre les surintensités	Disjoncteur thermomagnétique

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	470 x 2070 x 380 (mm)
Boîtier	Acier inoxydable

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-20 ... +60 °C
Température de travail	-10...+50 °C

Règlementation

Certifications	CE / Combo-2
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	(DIN 70121; ISO15118); IEC 61851-1; IEC 61851-23

Communications

Protocole	OCPP 1.6 / XML
Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Interface utilisateur

RFID	ISO / IEC 14443A / B , MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1 , ISO 18092 / ECMA-340 (NFC) 13.56 MHz
------	--



RAPTION 150 HC CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V1762E.

LED	Indicateur de charge et éclairage de courtoisie
Type d'affichage	Écran tactile 8" TFT anti-vandalisme

Prestations

Optional	Chauffage et climatisation -30 ... +50 °C Protection anti-vandalisme par verrouillage mécanique du connecteur Système de paiement sans contact Câbles de connexion d'une longueur de 5,5 m
----------	---

Protection

Relais de sécurité (classe)	Type B
-----------------------------	--------

Sortie 1

Courant maximum	250 A
Puissance maximale	150 kW
Plage de tension	100 ... 920 Vdc
Type de réseau	CC

Sortie 2

Courant maximum	200 A
Puissance maximale	150 kW
Plage de tension	100...920 Vdc
Type de réseau	CC



RAPTION 150 HC CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V1762E.

Dimensions

