



## RAPTION 150C CCS2-CCS2

RAPTION 150C CCS2-CCS2, Stations de recharge rapide compactes

Code: V1772E.

- > Communications: Ethernet | 4G
- > Type sortie: 150-920 Vcc - 375 A - 150 kW|150-920 Vcc - 375 A - 150 kW
- > Connector typer: CCS Combo 2 (FF)| CCS Combo 2 (FF)
- > Type reseau: Triphasée
- > Mode charge: 4
- > Nr. Prises: 2
- > Protection différentielle: Type B

### La description

Les chargeurs **RAPTION 150C** sont des équipements appropriés pour la recharge rapide de véhicules électriques qui ont besoin d'une puissante injection pour retourner le plus rapidement possible sur la route. Il s'agit d'un chargeur compact d'une puissance maximale de 150 kW pouvant être distribuée en 2 prises simultanées à 75 kW par place dans sa version à double câble. Ces appareils permettent de faire face à l'inconvénient des appareils électriques en matière de vitesse de recharge, car ils sont capables de recharger jusqu'à 400 km en 20 minutes pour les voitures, facilitant ainsi les longs trajets. Outre la puissance de recharge élevée, cet équipement dispose de toutes les performances requises pour son utilisation facile et pratique, comme l'écran tactile avec instructions, des indicateurs LED de l'état de recharge, des communications avec des plateformes de gestion en nuage et une borne de paiement contactless pour cartes bancaires.

### Application

**Raption 150C** est parfaitement adaptée à différents scénarios où le temps de recharge du véhicule électrique est le plus sensible pour l'utilisateur final, comme les stations-service et aires de repos sur les voies rapides, les espaces destinés à la recharge dans les centres commerciaux, les flottes professionnelles de voitures de tourisme et les flottes de bus urbains, entre autres.



## RAPTION 150C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V1772E.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	237 A
Efficacité	95%
Facteur de puissance	> 0,98
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ ± 10 %

#### Caractéristiques électriques

Protection contre les surtensions (DSP)	En option : surtensions transitoires à 4 pôles (IEC 61643-11 Classe II)
Protection contre les surintensités	Disjoncteur thermomagnétique
Puissance	163 kVA

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	1290 x 1910 x 550 (mm)
Boîtier	Acier inoxydable
Bruit (dB)	< 55 dBA
Ventilation	Air cooling fans
Poids (kg)	450

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	20...+60 °C
Température de travail	-30 ... +50 °C

#### Règlementation

Certifications	CE / Combo-2, (DIN 70121; ISO15118)
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	(DIN 70121; ISO15118); IEC 61851-1; IEC 61851-23

#### Réseau de communication

Protocole	OCPP 1.5, OCPP 1.6 / XML
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

#### Interface utilisateur

RFID	ISO / IEC 14443A / B , MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1 , ISO 18092 / ECMA-340 (NFC) 13.56 MHz
LED	Indicateur de charge et éclairage de courtoisie



## RAPTION 150C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V1772E.

Type d'affichage

Écran tactile 8" TFT anti-vandalisme

### Prestations

Optional

Chauffage et climatisation -30 ... +50 °C  
 Protection anti-vandalisme par verrouillage mécanique du connecteur  
 Système de paiement sans contact  
 Câbles de connexion d'une longueur de 5,5 m  
 Commutateur Ethernet TCP à 8 ports  
 Classe de protection EMC B selon la norme IEC 61000 Filtre EMC

### Protection

Relais de sécurité (classe)

Type B

### Communication radio

Technologie / Type

4G / GPRS / GSM Modem

### Sortie 1

Courant maximum

375 A

Puissance maximale

150 kW

Plage de tension

150 ... 920 Vdc

Type de connecteur

CCS Combo 2 (FF)

Type de réseau

Triphasée (CC)

### Sortie 2

Courant maximum

375 A

Puissance maximale

150 kW

Plage de tension

150...920 Vdc

Type de connecteur

CCS Combo 2 (FF)

Type de rése

Triphasée (CC)

### RAPTION 150C

Stations de recharge compactes de grande puissance

CODE	TYPE	Nr. Prises	Type Sortie	Connector typer	Type reseau	Mode charge	Communications
<b>Distributeur</b>							
V1772E.	RAPTION 150C CCS2-CCS2	2	150-920 Vcc - 375 A - 150 kW 150-920 Vcc - 375 A - 150 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasée	4	Ethernet   4G
V17720.	RAPTION 150C CCS2-CHA	2	150-920 Vcc - 375 A - 150 kW 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasée	4	Ethernet   4G

Protection magnétothermique et protection différentielle de 30 mA type B indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443-1/2/3, bouton d'arrêt d'urgence. Stockage de données, communications Ethernet, communications 4G, protocole de communications OCPP 1.6J/2.0 (prêt), poids: 335 kg. Boîtier en acier inoxydable IP54 - IK10. Dimensions: 510 x 1130 x 1810 mm (sans fil). Longueur de câble de 4 m (5.5 m en option).



## RAPTION 150C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V1772E.

### Dimensions

