



## RAPTION 80C CCS2-CCS2

RAPTION 80C CCS2-CCS2, Station de charge rapide compacte pour l'extérieur, mode 4

Code: V17A00.

- > Cable (m): 4
- > Communications: Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM
- > Type sortie: 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW
- > Connector typer: CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)
- > Type reseau: Triphasé
- > Mode charge: 4
- > Nr. Prises: 2

### La description

Le **RAPTION 80C** est une station de recharge rapide pour véhicules électriques qui réduit significativement les temps de charge en stationnement de courte durée. Ce modèle offre une capacité de charge de 80 kW (266 A) en mode Boost, indépendamment de la tension de fonctionnement de la batterie. En outre, il permet la charge simultanée de deux véhicules électriques avec 40 kW par connecteur, ce qui permet d'obtenir une grande souplesse et adaptabilité aux besoins de recharge des véhicules actuels et de ceux à venir, en anticipant les exigences du marché.

Outre sa haute puissance de recharge, l'appareil offre une excellente expérience utilisateur avec un design adapté aux personnes à mobilité réduite, grâce à la hauteur des éléments et à leur système de connexion au véhicule. Il dispose d'un écran tactile anti-vandalisme de 15 pouces, qui fournit une interface très intuitive pour faciliter les interactions avec l'équipement. Il dispose également d'indicateurs LED renseignant l'état de la prise de charge, d'un éclairage de courtoisie et propose l'option d'équiper le dispositif d'un système de gestion du câblage, qui facilite la manipulation de ces derniers pendant la connexion du véhicule électrique, ainsi que du paiement sans contact par TPV.

Comme tous les modèles de la gamme **RAPTION**, le **RAPTION 80C** est compatible avec notre système de gestion dynamique de puissance (DLM) pour réguler la charge sans dépasser la puissance souscrite de l'installation. L'équipement dispose d'un protocole de communication OCPP pour pouvoir être intégré aux plates-formes de gestion. En outre, il propose des capacités de configuration Maître dans les solutions Maître-Esclave.

### Application

Le **RAPTION 80C** est conçu pour des scénarios où il est nécessaire de charger des véhicules électriques pendant une durée limitée, comme les stations-service, les zones de repos sur les voies rapides, ainsi que les environnements où l'on souhaite mettre en place des solutions de recharge rapide, comme les espaces destinés à la recharge dans les centres commerciaux, les flottes professionnelles ou les hubs de recharge, entre autres.



## RAPTION 80C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17A00.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Consommation	86 kVA
Intensité d'entrée	142 A
Facteur de puissance	> 0,99
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ (± 10 %)

#### Caractéristiques électriques

Mode de charge	Mode 4
Nb de prises	2
Rendement	96%

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	990 x 1810 x 425 (mm)
Boîtier	Acier inoxydable
Gestion thermique	Ventilateurs de refroidissement
Bruit (dB)	< 65 dB
Fixation	Fixation au sol
Poids (kg)	300

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-40 ... +60 °C
Température de travail	-30 ... +50 °C

#### Réseau de communication

Protocole	OCP 1.6J / 2.0 HW Ready
Technologie / Interface	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

#### Interface utilisateur

RFID	NFC, ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1)
LED	Indicateur de charge et éclairage de courtoisie
Type d'affichage	Écran tactile 15" TFT anti-vandalisme

#### Règlementation

Règlementation	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CCS (DIN 70121;ISO 15118); EN 18031-1:2024
----------------	---



## RAPTION 80C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17A00.

### Prestations

Mesure d'énergie	Compteur MID de classe 1, UNE-EN 50470-3
Optional	Surtensions transitoires 4 pôles (IEC 61643-11 Classe II) Système de paiement sans contact : Redsys Platform Système de paiement sans contact : Payter Platform Extension de compatibilité RFID Legic : NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, (Legic Advant, Legic Prime, Sony FeliCA, Calypso) Disjoncteur à l'entrée de courant

### Protection

Élément	Dispositif de surveillance de l'isolation Disjoncteur : courbe de déclenchement en « C »
---------	---

### Communication radio

Technologie / Type	4G / GPRS / GSM Modem
--------------------	-----------------------

### Sortie 1

Courant maximum	266 A
Puissance maximale	80 kW
Plage de tension	150-920 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 2 (FF) (longueur du câble 4 m)
Type de réseau	CC

### Sortie 2

Courant maximum	266 A
Puissance maximale	80 kW
Plage de tension	150-920 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 2 (FF) (longueur du câble 4 m)
Type de réseau	CC

### RAPTION 80C

Stations de recharge rapide 80 kW

CODE	TYPE	Type sortie	Connector typer	Type reseau	Communications	Cable (m)	Verrouillage du connecteur	Gestion du câble
V17A00.	RAPTION 80C CCS2-CCS2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	4		
V17A01.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	4	1	
V17A02.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5		
V17A03.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5	1	



## RAPTION 80C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17A00.

CODE	TYPE	Type sortie	Connector typer	Type reseau	Communications	Cable (m)	Verrouillage du connecteur	Gestion du câble
V17A06.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)   CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5		1
V17A07.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)   CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5	1	1
V17A10.	RAPTION 80C CCS2-CHA	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 80-150 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)   JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	4		
V17A11.	RAPTION 80C CCS2-CHA BC	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 80-150 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)   JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	4	1	
V17A12.	RAPTION 80C CCS2-CHA 5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 80-150 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF)   JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5		
V17A13.	RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 80-150 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF)   JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5	1	
V17A16.	RAPTION 80C CCS2-CHA 5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 80-150 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF)   JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5		1
V17A17.	RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 80-150 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF)   JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5	1	1

Écran tactile TFT couleur 15" résistant au vandalisme, protection magnétothermique avec courbe de déclenchement en C. Dispositif de surveillance de l'isolation. Mesure intégrée de l'énergie MID. Lecteur RFID pour l'identification et l'activation de la recharge. stockage de données, communications Ethernet, communications par modem 4G double ; Protocole de communication OCPP 1.6J/2.0 prêt à l'équipement matériel. Poids : 300 kg. Boîtier en acier inoxydable IP54 - IK10. Dimensions : 425 x 990 x 1810 mm (sans câble). Longueurs de câble : 4 m ou 5,5 m (selon le modèle RAPTION xxxC... -CM)



## RAPTION 80C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17A00.

### Dimensions

