



## RAPTION 240C CCS2-CCS2

RAPTION 240C CCS2-CCS2, Station de charge rapide compacte pour l'extérieur, mode 4

Code: V17C00.

- > Cable (m): 4
- > Communications: Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM
- > Type sortie: 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW
- > Connector typer: CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)
- > Type reseau: Triphasé
- > Mode charge: 4
- > Nr. Prises: 2

### La description

Le **RAPTION 240C** est une station de recharge rapide pour véhicules électriques qui réduit significativement les temps de charge en stationnement de courte durée. Ce modèle présente une capacité de charge de 240 kW (500 A) en mode Boost, indépendamment de la tension de fonctionnement de la batterie. En outre, il permet la charge simultanée de deux véhicules électriques avec 120 kW par connecteur, ce qui permet d'obtenir une grande souplesse et adaptabilité aux besoins de recharge des véhicules actuels et de ceux à venir, en anticipant les exigences du marché.

Outre sa haute puissance de recharge, l'appareil offre une excellente expérience utilisateur avec un design adapté aux personnes à mobilité réduite, grâce à la hauteur des éléments et à leur système de connexion au véhicule. Il dispose d'un écran tactile anti-vandalisme de 15 pouces, qui fournit une interface très intuitive pour faciliter les interactions avec l'équipement. Il dispose également d'indicateurs LED renseignant l'état de la prise de charge, d'un éclairage de courtoisie et propose l'option d'équiper le dispositif d'un système de gestion du câblage, qui facilite la manipulation de ces derniers pendant la connexion du véhicule électrique, ainsi que du paiement sans contact par TPV.

Comme tous les modèles de la gamme **RAPTION**, le **RAPTION 240C** est compatible avec notre système de gestion dynamique de puissance (DLM) pour réguler la charge sans dépasser la puissance souscrite de l'installation. L'équipement dispose d'un protocole de communication **OCPP** pour pouvoir être intégré aux plates-formes de gestion. En outre, il propose des capacités de configuration Maître dans les solutions Maître-Esclave.

### Application

Le **RAPTION 240C** est conçu pour les scénarios où il est nécessaire de charger des véhicules électriques pendant une durée limitée, comme les stations-service, les zones de repos sur les voies rapides, ainsi que les environnements où l'on souhaite mettre en place des solutions de recharge ultrarapide, comme les espaces destinés à la recharge dans les centres commerciaux, les hubs de recharge, les flottes professionnelles, la recharge de camions ou les flottes de bus urbains, entre autres.



## RAPTION 240C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17C00.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Consommation	258 kVA
Intensité d'entrée	415 A
Efficacité	96%
Facteur de puissance	> 0,99
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3P + N + PE
Tension nominale	400 V ~ (± 10 %)

#### Caractéristiques électriques

Mode de charge	Mode 4
Nb de prises	2

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	1235 x 1910 x 635 (mm)
Boîtier	Stainless steel
Bruit (dB)	< 70 dB
Fixation	Ground
Ventilation	Air cooling fans
Poids (kg)	575

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-40 ... +60 °C
Température de travail	-30 ... +50 °C

#### Réseau de communication

Protocole	OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

#### Interface utilisateur

RFID	NFC, ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1)
LED	Charging indicator and courtesy lighting
Type d'affichage	15" TFT touchscreen anti-vandalism display

#### Règlementation

Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, IEC 61851-24, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, Compatible with CHAdeMO, Meets the CCS specification, DIN
----------------	---



## RAPTION 240C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17C00.

70121. ISO 15118 ready, Directives: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, Modem 4G complies with CE/RED, Compliant with RoHS 2011/65/EU-2017/2102, Meter complies with 2014/32/EU

### Prestations

Mesure d'énergie	Meter MID Class 1, EN 50470-3
Optional	4-pole transient overvoltages (IEC 61643-11 Class II) Contactless payment system: Redsys platform Contactless payment system: Payter platform Compatibility extension RFID Legic: NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, (Legic Advant, Legic Prime, Sony FelICA, Calypso) MCCB in power supply

### Protection

Élément	Isolation monitoring device Magneto-thermal: tripping curve C
---------	---

### Communication radio

Technologie / Type	4G / GPRS / GSM Modem
--------------------	-----------------------

### Sortie 1

Courant maximum	500 A
Puissance maximale	240 kW
Plage de tension	150-920 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 2 (FF) (Cable length 4m)
Type de réseau	DC

### Sortie 2

Courant maximum	500 A
Puissance maximale	240 kW
Plage de tension	150-920 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 2 (FF) (Cable length 4m)
Type de réseau	DC

### RAPTION 240C

Stations de recharge rapide 240 kW

CODE	TYPE	Type sortie	Connector typer	Type reseau	Communications	Cable (m)	Verrouillage du connecteur	Gestion du câble
V17C00.	RAPTION 240C CCS2-CCS2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	4		
V17C01.	RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	4	1	
V17C02.	RAPTION 240C CCS2-CCS2 5M	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5.5		



## RAPTION 240C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17C00.

CODE	TYPE	Type sortie	Connector typer	Type reseau	Communications	Cable (m)	Verrouillage du connecteur	Gestion du câble
V17C03.	RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC-5M	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5	1	
V17C06.	RAPTION 240C CCS2-CCS2 5M-CM	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5		1
V17C07.	RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)  CCS Combo 2 (FF)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5	1	1
V17C10.	RAPTION 240C CCS2-CHA	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	4		
V17C11.	RAPTION 240C CCS2-CHA BC	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	4	1	
V17C12.	RAPTION 240C CCS2-CHA 5M	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5		
V17C13.	RAPTION 240C CCS2-CHA BC-5M	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5	1	
V17C16.	RAPTION 240C CCS2-CHA 5M-CM	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5		1
V17C17.	RAPTION 240C CCS2-CHA BC-5M-CM	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW  150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Triphasé	Ethernet   2xSIM 4G   Wi-Fi   GPRS   GSM	5,5	1	1



## RAPTION 240C CCS2-CCS2

Poste de recharge rapide extérieure

Code: V17C00.

### Dimensions

