



URBAN-WB MASTER M

URBAN-WB MASTER M, Boîtier mural de charge interne

Code: V20630. DESCATALOGADO

> Communications: Ethernet

> Type Sortie: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW> Connector typer: Base Type 2> Type reseau: Monophasé

> Nr. Prises: 1

La description

Les équipements **URBAN WB MASTER/SLAVE** ont été conçus pour réduire au minimum les investissements initiaux et les frais de maintenance lorsque qu'il est nécessaire de disposer de plusieurs chargeurs.

Cette solution comporte un chargeur maître qui contrôle un ensemble d'esclaves.

L'ensemble du système fonctionne comme si tous les chargeurs étaient intelligents, soit en reliant le Master à un gestionnaire par l'intermédiaire d'OCPP, soit en établissant une liste blanche d'utilisateurs de l'équipement. Une limite de puissance maximale peut également être fixée pour l'ensemble, ce qui permet d'économiser sur l'installation et la puissance souscrite

Application

Les bornes **URBAN WB** sont particulièrement adaptées à tous les types de stationnement extérieur. Leurs applications couvrent depuis les emplacements sur les voies publiques, les grandes surfaces, les aéroports, aux entreprises de vente et de location de véhicules, parkings privés, etc.







URBAN-WB MASTER M

Bornes de ravitaillement maître/esclave

Bornes de recharge intelligentes

Code: V20630.

Spécifications

Caractéristiques électriques		
Protection contre les surintensités	PIA 40 A (courbe C)	
Caractéristiques mécaniques		
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	382 x 928 x 222 (mm)	
Poids (kg)	30	
Réseau de communication		
Protocole	ОСРР	
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)	
Communication sans fil		
Technologie / Type	4G LTE / 3G / GPRS	

URBAN-WB MASTER/SLAVE

Bornes de ravitaillement maître/esclave

CODE	TYPE	Type Sortie	Connector typer	Type reseau
MASTER				
V20635.	URBAN-WB MASTER M2-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Câble Type 1	Monophasé
SLAVE				
V20645.	URBAN-WB SLAVE M2-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Câble Type 1	Monophasé

Système comportant jusqu'à 6 ou 9 chargeurs Slave par Master selon le commutateur optionnel choisi. Écran tactile TFT couleur de 8" anti-vandalisme, protection magnétothermique et protection différentielle de 30 mA type A indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G (en option), protocole de communications 0CPP, poids : 30 kg, boîtier en aluminium IP54 - IK10, dimensions 928x450x290 mm. Longueur de câble de 4 m (selon le modèle).







URBAN-WB MASTER M

Bornes de recharge intelligentes

Code: V20630.

Dimensions



