URBAN-WB SLAVE CCS1

URBAN-WB SLAVE CCS1, Bornes de recharge CC

Code: V20741. **DESCATALOGADO**

> Communications: Ethernet
> Type Sortie: 153 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW
> Connector typer: CCS Combo 1 [CC]
> Type reseau: Triphasée
> Mode charge: 4
> Nr. Prises: 1
> Protection différentielle: Type B

Application

The **Urban CCS** range has been developed to offer a fast-charging solution in environments where there is no high-power electrical infrastructure (small electric vehicle fleets, dealerships, carsharing companies, small private car parks, etc.) to improve the charging speed of electric vehicles without a major investment.

URBAN-WB SLAVE CCS1

Bornes de recharge intelligentes

Code: V20741.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	39 A
Efficacité	94%
Facteur de puissance	> 0,98
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)

Caractéristiques électriques

Protection contre les surtensions (DSP)	en option
Protection contre les surintensités	MCB courbe C (50 A)
Câble : type de connecteur	CCS Combo 1 (longueur du câble 5,5 m)
Intensité maximale de sortie (A)	0 ... 70 cc
Mode de charge	Mode 4
Nb de prises	1
Puissance maximale de sortie (kW)	25 (cc)
Tension	150 ... 920 Vcc

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	382 x 984 x 236 (mm)
Boîtier	Acier inoxydable
Bruit (dB)	< 55 dB
Fixation	Mural
Poids (kg)	56

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-40 ... +60 °C
Température de travail	-35 ... +45 °C

Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 61851-23, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, CHAdeMO Certified, CCS (DIN 70121, ISO 15118)

Réseau de communication

Protocole	OCPP

Date de création: 05/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

URBAN-WB SLAVE CCS1

Bornes de recharge intelligentes

Code: V20741.

Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010)

Interface utilisateur

LED	Indication lumineuse de l'état de charge RGB

Prestations

Mesure d'énergie	Compteur d'énergie électrique en courant alternatif conforme à la norme UNE-EN 50470

Protection

Relais de sécurité (classe)	RCD B

Sortie 1

Courant maximum	70 A
Puissance maximale	25 kW
Plage de tension	150-920 Vcc
Type de connecteur	CCS Combo 1 (CC)
Type de réseau	CC

Date de création: 05/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.