



RVE-WBC-SMART-32

RVE-WBC-SMART-32, Bornes de recharge Smart

Code: V23116. **DESCATALOGADO**

> Communications: Ethernet

> Type Sortie: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW

> Courant entrada: 32 A> Connector typer: Câble Type 1> Type reseau: Monophasé

> Mode charge: 3 > Nr. Prises: 1

La description

Il existe divers types de parkings couverts avec des caractéristiques et des besoins différents en ce qui concerne les systèmes de recharge pour véhicules électriques. Les WallBox, équipements de recharge de véhicules de la famille RVE, ont été conçus pour couvrir les besoins de recharge de véhicules électriques dans des parkings couverts, en respectant toutes les réglementations de sécurité électrique ainsi que la sécurité d'accès, de mesure et de gestion de la consommation.

Application

Ces équipements sont spécialement conçus pour être utilisés dans des parkings couverts, susceptibles d'être destinés au stationnement de véhicules de toute nature (voitures, motos, vélos, transport, nettoyage, etc.).







RVE-WBC-SMART-32

Boîtes de recharge pour intérieurs

Code: V23116.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Fréquence	50 60 Hz
Type de réseau	1Ph + N + masse
Tension nominale	230 V ~
Caractéristiques électriques	
Câble : type de connecteur	Câble Type 1
Intensité maximale de sortie (A)	32
Mode de charge	Mode 3
Nb de prises	1
Puissance maximale de sortie (kW)	7,4
Tension	230 V ~
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	225 x 320 x 124 (mm)
Boîtier	Plastique ABS/PC auto-extinguible
Fixation	Verticale, 4 points pour montage mural
Poids (kg)	5,5
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 20 / IP 54 avec cache-bornes (en option) (pour les modèles Ø 85, 100, 116 mm
Réseau de communication	
Protocole	ОСРР
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
Règlementation	
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	IEC 61851-1 PARTE 1, IEC 61000, IEC 60884-1, IEC 60364-4-41, IEC 61010, IEC 61008-1, IEC 60529, IEC 62196-1, IEC 61851-21, IEC 61851-22
Sécurité électrique	
Classe d'isolement	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010)
Interface utilisateur	
RFID	Lecteur RFID
LED	Indicateur de charge
Type d'affichage	LCD à 2 lignes







RVE-WBC-SMART-32

Boîtes de recharge pour intérieurs

Code: V23116.

Prestations

Mesure d'énergie	Compteur d'énergie intégré	
Sortie 1		
Courant maximum	32 A	
Puissance maximale	22 kW	
Plage de tension	400 Vca	
Type de connecteur	Câble Type 1	
Type de réseau	Monophasé (CA)	

Mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G (en option), protocole de communications 0CPP 1.5/1.6, poids : 3 kg, boîtier en plastique ABS autoextinguible - IP54 - IK10, dimensions 320x225x125 mm (une prise), 320x442x125 mm (deux prises). Longueur de câble de 5 m et support pour le câble inclus (selon le modèle).

