



RVE-WB-MIX-SMART-TRI

RVE-WB-MIX-SMART-TRI, Bornes de recharge Smart

Code: V23325. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Communications: Ethernet
- > Type Sortie: 400 Vca - 32 A - 22 kW| 230 Vca - 16 A - 3,7 kW
- > Courant entrada: 48 A
- > Connector typer: Base Type 2 | Schuko
- > Type reseau: Triphasé
- > Mode charge: 1 |2 |3
- > Nr. Prises: 2

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50 ... 60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	230 V ~ / 400 V ~

Caractéristiques électriques

Câble : type de connecteur	Base Type 2 / Schuko
Intensité maximale de sortie (A)	16 / 32
Mode de charge	Mode 1, 2 et 3
Nb de prises	2
Puissance maximale de sortie (kW)	3,7 / 22
Tension	230 V ~ / 400 V ~

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	225 x 320 x 124 (mm)
Boîtier	Plastique ABS/PC auto-extinguible
Fixation	Verticale, 4 points pour montage mural
Poids (kg)	10

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20 / IP 54 avec cache-bornes (en option) (pour les modèles Ø 85, 100, 116 mm)
---------------------	--

Communications

Protocole	Ocpp
Type	Ethernet
Vitesse	3G / GPRS (en option)

Règlementation

Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	IEC 61851-1 PARTE 1, IEC 61000, IEC 60884-1, IEC 60364-4-41, IEC 61010, IEC 61008-1, IEC 60529, IEC 62196-1, IEC 61851-21, IEC 61851-22



RVE-WB-MIX-SMART-TRI

Boîtes de recharge pour intérieurs

Code: V23325.

Sécurité électrique

Classe d'isolement

Protection contre les chocs électriques par double isolation classe II (CEI 61010)



RVE-WB-MIX-SMART-TRI

Boîtes de recharge pour intérieurs

Code: V23325.

Interface utilisateur

RFID	Lecteur RFID
LED	Indicateur de charge
Type d'affichage	LCD à 2 lignes

Prestations

Mesure d'énergie	Compteur d'énergie intégré
------------------	----------------------------

Sortie 1

Courant maximum	32 A
Puissance maximale	22 kW
Plage de tension	400 Vca
Type de connecteur	Base Type 2
Type de réseau	Triphasée (CA)

Sortie 2

Courant maximum	16 A
Puissance maximale	3,7 kW
Plage de tension	230 Vac
Type de connecteur	Schuko
Type de réseau	Triphasée (CA)