



RVE-WB2M-SMART

RVE-WB2M-SMART, Bornes de recharge Smart

Code: V23500. DESCATALOGADO

> Communications: Ethernet

> Type Sortie: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW

> Courant entrada: 64 A> Connector typer: Base Type 2> Type reseau: Monophasé

> Mode charge: 3 > Nr. Prises: 2

La description

Il existe divers types de parkings couverts avec des caractéristiques et des besoins différents en ce qui concerne les systèmes de recharge pour véhicules électriques. Les WallBox, équipements de recharge de véhicules de la famille RVE, ont été conçus pour couvrir les besoins de recharge de véhicules électriques dans des parkings couverts, en respectant toutes les réglementations de sécurité électrique ainsi que la sécurité d'accès, de mesure et de gestion de la consommation.

Application

Ces équipements sont spécialement conçus pour être utilisés dans des parkings couverts, susceptibles d'être destinés au stationnement de véhicules de toute nature (voitures, motos, vélos, transport, nettoyage, etc.).







RVE-WB2M-SMART

Boîtes de recharge pour intérieurs

Code: V23500.

Spécifications

Fréquence	50 60 Hz
Type de réseau	1Ph + N + masse
Tension nominale	230 V ~
Tension nonlinate	250 V
Caractéristiques électriques	
Câble : type de connecteur	Base Type 2
Intensité maximale de sortie (A)	32
Mode de charge	Mode 3
Nb de prises	2
Puissance maximale de sortie (kW)	7,4
Tension	230 V ~
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	450 x 320 x 124 (mm)
Boîtier	Plastique ABS/PC auto-extinguible
Fixation	Verticale, 4 points pour montage mural
Poids (kg)	12
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 20 / IP 54 avec cache-bornes (en option) (pour les modèles Ø 85, 100, 116 mm
Règlementation	
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	IEC 61851-1 PARTE 1, IEC 61000, IEC 60884-1, IEC 60364-4-41, IEC 61010, IEC 61008-1, IEC 60529, IEC 62196-1, IEC 61851-21, IEC 61851-22
Sécurité électrique	
Classe d'isolement	Protection contre les chocs électriques par double isolation classe II (CEI 61010)
Interface utilisateur	
RFID	Lecteur RFID
LED	Indicateur de charge
Type d'affichage	LCD à 2 lignes
Prestations	
Mesure d'énergie	Compteur d'énergie intégré







RVE-WB2M-SMART

Boîtes de recharge pour intérieurs

Code: V23500.

Courant maximum	32 A	
Sortie 2		
Type de réseau	Monophasé (CA)	
Type de connecteur	Base Type 2	
Plage de tension	230 Vca	
Puissance maximale	7,4 kW	
Courant maximum	32 A	

Courant maximum	32 A
Puissance maximale	7,4 kW
Plage de tension	230 Vca
Type de connecteur	Base Type 2
Type de résea	Monophasé (CA)

Mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G (en option), protocole de communications OCPP 1.5/1.6, poids : 3 kg, boîtier en plastique ABS autoextinguible - IP54 - IK10, dimensions 320x225x125 mm (une prise), 320x442x125 mm (deux prises). Longueur de câble de 5 m et support pour le câble inclus (selon le modèle).

