



## eHome T1C32-AM

eHome T1C32-AM, Bornes domestiques de recharge

Code: V25014. DESCATALOGADO

- > Type Sortie: 230 V - 32 A - 7,4 kW
- > Connector typer: Câble Type 1
- > Mode charge: 3
- > Nr. Prises: 1
- > Protection différentielle: Type A
- > protection magnétothermique: 40A

### La description

Conçue pour être facilement installée dans les parkings privés, intérieurs et extérieurs, et distribuée aux fabricants de véhicules électriques. La gamme eHome a été optimisée pour offrir les meilleures relations coûts / caractéristiques du marché. Nous obtenons ainsi un produit de qualité supérieure, capable de recharger confortablement toutes les marques de véhicules électriques en mode 3, avec un connecteur de type 1 ou de type 2.

En raison de sa compatibilité avec le dispositif **CirBEON-63**, qui gère la puissance à fournir au véhicule en fonction de la puissance disponible, le chargeur **eHome** est considéré comme idéal pour le secteur domestique.

### Application

Son application est axée sur l'usage domestique, car il est facile à installer et ses dimensions sont réduites.



# eHome T1C32-AM

Bornes de base de recharge

Code: V25014.

## Spécifications

### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 180 x 315 x 115 (mm)                |
| Boîtier                           | Plastique ABS-PCV0 auto-extinguible |
| Fixation                          | Mural, ancrage mural 3 points       |
| Poids (kg)                        | 4                                   |

### Caractéristiques environnementales

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Degré de protection                   | IP 54 / IK 10   |
| Humidité relative (sans condensation) | 5% ... 95%      |
| Température de stockage               | -40°C ... +60°C |
| Température de travail                | -5°C ... +45°C  |

### Interface utilisateur

|     |                      |
|-----|----------------------|
| LED | Indicateur de charge |
|-----|----------------------|

### Prestations

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Chauffage climatisation | -30 ... +45 °C (Optional) |
|-------------------------|---------------------------|

### eHome

Bornes domestiques de recharge

| CODE    | TYPE            | Type sortie            | Connector typer | Type reseau |
|---------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| V25030. | eHome T2C32     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Câble Type 2    | Monophasé   |
| V25070. | eHome T2S32     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | SocketType 2    | Monophasé   |
| V25080. | eHome T2S16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW | SocketType 2    | Triphasé    |
| V25090. | eHome T2C16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Câble Type 2    | Triphasé    |

Indication lumineuse de fin de recharge, compatible avec capteur CirBEON-63, poids : 3 kg, boîtier en plastique ABS-PVC0 autoextinguible - IP54 - IK10, dimensions 315x180x115 mm. Longueur de câble de 5 m et support pour le câble inclus (selon le modèle).



## eHome T1C32-AM

Bornes de base de recharge

Code: V25014.

## Dimensions



## Connexions

