eHome Link T2C32

eHome Link T2C32, Bornes domestiques de recharge

Code: V25330.

> Type sortie: 230 Vac - 32 A - 7,4 kW
> Courant entrée: 32 A
> Connector typer: Câble Type 2
> Type reseau: Monophasé
> Mode charge: 3
> Nr. Prises: 1
> Protection différentielle: 6 mAdc

La description

Conçue pour être facilement installée dans les parkings privés, intérieurs et extérieurs, et distribuée aux fabricants de véhicules électriques. La gamme eHome a été optimisée pour offrir les meilleures relations coûts / caractéristiques du marché. Nous obtenons ainsi un produit de qualité supérieure, capable de recharger confortablement toutes les marques de véhicules électriques en mode 3, avec un connecteur de type 1 ou de type 2.

En raison de sa compatibilité avec le dispositif **CirBEON-63**, qui gère la puissance à fournir au véhicule en fonction de la puissance disponible, le chargeur **eHome** est considéré comme idéal pour le secteur domestique.

Application

Son application est axée sur l'usage domestique, car il est facile à installer et ses dimensions sont réduites.

Date de création: 23/11/2024 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

eHome Link T2C32

Bornes de base de recharge

Code: V25330.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	32A
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	1Ph + N + masse
Tension nominale	230 V ~ (± 10 %)

Caractéristiques électriques

Câble : type de connecteur	Câble Type 2
Intensité maximale de sortie (A)	32
Mode de charge	Mode 3
Nb de prises	1
Puissance maximale de sortie (kW)	7,4
Tension	230 V ~ (± 10 %)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)
Boîtier	Plastique ABS-PCV0 auto-extinguible
Fixation	Mural, ancrage mural 3 points
Poids (kg)	4

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54
Humidité relative (sans condensation)	100%
Température de travail	-30°C ... +50°C

Interface utilisateur

LED	Indicateur de charge

Règlementation

Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC

Prestations

Optional	Protection shutter Max. Current controler (CirBEON)

Protection

Élément	Détecteur de fuite 6mA DC Détecteur de surtension Protection contre la surchauffe

Sortie 1

eHome Link T2C32

Bornes de base de recharge

Code: V25330.

Courant maximum	32 A
Puissance maximale	7,4 kW
Plage de tension	230 Vca
Type de connecteur	Câble Type 2
Type de réseau	Monophasé (CA)

eHome Link
Boîtes de recharge domestiques avec communications RS-485

CODE	TYPE	Type sortie	Connector typer	Type reseau	Protection différentielle
V25330.	eHome Link T2C32	230 Vac - 32 A - 7,4 kW	Câble Type 2	Monophasé	6 mAdc
V25370.	eHome Link T2S32	230 Vac - 32 A - 7,4 kW	SocketType 2	Monophasé	6 mAdc
V25380.	eHome Link T2S16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	SocketType 2	Triphasé	6 mAdc
V25390.	eHome Link T2C16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Câble Type 2	Triphasé	6 mAdc

Indication lumineuse de fin de recharge, compatible avec le capteur CirBEON-63, poids : 4 kg, boîtier en plastique ABS-PCV0 autoextinguible - IP54 - IK10, dimensions 315x180x115 mm. Longueur de câble de 5 m et support pour le câble inclus (selon le modèle).

Date de création: 23/11/2024 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

eHome Link T2C32

Bornes de base de recharge

Code: V25330.

Dimensions

Connexions