



## eNext M-C2

eNext M-C2, Bornes domestiques de recharge

Code: V27030. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Communications: Sans fil (WPAN)
- > Type Sortie: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW
- > Connector typer: Câble Type 2
- > Type reseau: Monophasé
- > Nr. Prises: 1

### La description

Avec sa conception moderne et minimaliste, la nouvelle gamme **eNext** est considérée comme la meilleure option de recharge en intérieur. L'équipement dispose d'une application d'utilisation intuitive pour le suivi de la recharge, la configuration, l'activation de la recharge à distance, la programmation horaire pour adapter la recharge aux tarifs horaires énergétiques et le diagnostic et les mises à jour du micrologiciel.

En raison de sa compatibilité avec le dispositif **CirBEON**, qui gère la puissance à fournir au véhicule en fonction de la puissance disponible, le chargeur **eNext** est considéré comme idéal pour le secteur domestique.

### Application

Ces équipements sont spécialement conçus pour être utilisés dans des parkings couverts, susceptibles d'être destinés au stationnement de véhicules de toute nature (voitures, motos, vélos, transport, nettoyage, etc.).



## eNext M-C2

Équipements de recharge de véhicules électriques

Code: V27030.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Intensité d'entrée | 32A                   |
| Fréquence          | 50 ... 60 Hz          |
| Type de réseau     | 1Ph + N + masse       |
| Tension nominale   | 230 V ~ ( $\pm 10$ %) |

#### Caractéristiques électriques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Câble : type de connecteur        | Câble Type 2               |
| Intensité maximale de sortie (A)  | 32                         |
| Mode de charge                    | Mode 3 (selon IEC 61851-1) |
| Nb de prises                      | 1                          |
| Puissance maximale de sortie (kW) | 7,4                        |
| Tension                           | 230 V ~ ( $\pm 10$ %)      |

#### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 335 x 315 x 179.7 (mm)                 |
| Boîtier                           | Self-extinguishing ABS / PC            |
| Fixation                          | Verticale, 3 points pour montage mural |
| Poids (kg)                        | 4                                      |

#### Caractéristiques environnementales

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Degré de protection                   | IP 54 / IK10   |
| Humidité relative (sans condensation) | 5 ... 95 %     |
| Température de stockage               | -40 ... +60 °C |
| Température de travail                | -5 ... +45 °C  |

#### Interface utilisateur

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| LED | Indicateur de charge couleur RVB |
|-----|----------------------------------|

#### Règlementation

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Règlementation | IEC 61851-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|

#### Prestations

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chauffage climatisation | -30 ... +45 °C (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Optional                | Détection de fuites (MCB/RCBO avec bobine de déclenchement requis pour ouvrir le circuit) RCBO : RCD Type A (S) + MCB (S) - inclut la bobine de déclenchement MCB (Courbe C) - inclut la bobine de déclenchement Protecteur contre la surtension transitoire CEI 61643-1 (Classe I) |



# eNext M-C2

Équipements de recharge de véhicules électriques

Code: V27030.

## Sortie 1

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Courant maximum    | 32 A           |
| Puissance maximale | 7,4 kW         |
| Plage de tension   | 230 Vca        |
| Type de connecteur | Câble Type 2   |
| Type de réseau     | Monophasé (CA) |

## Communication sans fil

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Technologie / Type | Technologie sans fil à courte portée |
|--------------------|--------------------------------------|

Indication lumineuse de fin de charge, compatible avec le capteur CirBEON, communications sans fil, application pour la surveillance et la configuration de l'équipement, poids : 4 kg, boîtier ABS/PC - IP54 - IK10, dimensions 180x335x315 mm. Longueur de câble de 5 m et support pour le câble inclus (selon le modèle)



## eNext M-C2

Équipements de recharge de véhicules électriques

Code: V27030.

## Dimensions

