



ePark M-S2

ePark M-S2, Bornes de recharge

Code: V27240.

- > Communications: Ethernet
- > Type Sortie: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW
- > Connector typer: Base Type 2
- > Type reseau: Monophasé
- > Mode charge: 3
- > Nr. Prises: 1

La description

Présentant un design moderne et minimaliste, la gamme **ePark** est la meilleure option de recharge intelligente pour les parkings multiutilisateurs d'immeubles à logement multiple, des lieux de travail et des parkings. Cette gamme propose plusieurs modèles à double prise de charge qui permettent de réaliser deux charges simultanées. Ils conviennent aux lignes monophasées comme aux lignes triphasées et se positionnant comme la meilleure solution pour installer des points de recharge dans les parkings multiutilisateurs, en adaptant les installations aux nouveaux besoins des voitures électriques.

L'interface utilisateur minimaliste, qui se compose d'un display et de témoins LED indiquant l'état de la prise de charge, offre une expérience intuitive et facile à utiliser. Cette gamme est compatible avec notre système de gestion dynamique de puissance (DLM) pour réguler la charge sans dépasser la puissance souscrite de l'installation. De plus, l'équipement dispose d'un protocole de communication OCPP pour pouvoir être intégré aux plateformes de gestion.

Application

La gamme **ePark** est conçue pour les parkings multiutilisateurs devant recharger des véhicules électriques et gérer des utilisateurs, comme des zones de stationnement d'immeubles à logement multiple ou de copropriétés, lieux de travail et parkings publics.



ePark M-S2

Équipements de recharge de véhicules électriques

Code: V27240.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	32A
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	1Ph + N + masse
Tension nominale	230 V ~ (± 10 %)

Caractéristiques électriques

Câble : type de connecteur	Base Type 2
Intensité maximale de sortie (A)	32
Mode de charge	Mode 3
Nb de prises	1
Puissance maximale de sortie (kW)	7,4kW
Tension	230 V ~ (± 10 %)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	335 x 315 x 179.7 (mm)
Boîtier	Plastique ABS-PC
Fixation	Verticale, 3 points pour montage mural
Poids (kg)	3

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-20 ... +60 °C
Température de travail	-5 ... +45 °C

Réseau de communication

Protocole	OCPP 1.5 /1.6J
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Interface utilisateur

RFID	ISO 14443 A/B NFC 13,56 MHz
LED	Indicateur de charge de couleur RVB
Type d'affichage	LCD multilingue
Dimensions de l'affichage visible	4"

Règlementation

Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE, EMC, ISO 14443A/B
----------------	---



ePark M-S2

Équipements de recharge de véhicules électriques

Code: V27240.

Prestations

Chauffage climatisation	-30 ... +45 °C (Optional)
Mesure d'énergie	Compteur MID

Protection magnéto-thermique

Courbe de déclenchement type	MCB (Curva C)- incluye bobina de disparo
------------------------------	--

Sortie 1

Courant maximum	32 A
Puissance maximale	7,4 kW
Plage de tension	230 Vca
Type de connecteur	Base Type 2
Type de réseau	Monophasé (CA)

ePark

Boîtes de recharge intelligentes

CODE	TYPE	Type Sortie	Connector typer	Type reseau
V27240.	ePark M-S2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Type 2	Monophasé
V27210.	ePark M-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Câble Type 1	Monophasé
V27220.	ePark M-C2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Câble Type 2	Monophasé
V27222.	ePark M-2C2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Câble Type 2	Monophasé
V27211.	ePark M-2C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Câble Type 1	Monophasé
V27244.	ePark M-2S2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Type 2	Monophasé
V27440.	ePark T-S2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Type 2	Triphasé
V27420.	ePark T-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Câble Type 2	Triphasé
V27444.	ePark T-2S2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Type 2	Triphasé
V27422.	ePark T-2C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Câble Type 2	Triphasé

Mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G (en option), protocole de communications OCPP 1.5/1.6, poids : 4 kg, boîtier ABS/PC - IP54 - IK10, dimensions 200x335x315 mm. Longueur de câble de 5 m et support pour le câble inclus (selon le modèle).



ePark M-S2

Équipements de recharge de véhicules électriques

Code: V27240.

Dimensions

