

## CirBEON-40

CirBEON-40, Capteur pour le contrôle dynamique de puissance

Code: V42006. DESCATALOGADO

> Puissance contractée (kW): 9,2

### Application

The **CirBEON** model must be chosen based on contracted power:

- 16 A for 3,68 kW
- 20 A for 4,60 kW
- 25 A for 5,75 kW
- 30 A for 6,90 kW
- 35 A for 8,05 kW
- 40 A for 9,20 kW
- 45 A for 10,35 kW
- 50 A for 11,50 kW
- 63 A for 14,49 kW



## CirBEON-40

Code: V42006.

### Spécifications

#### Caractéristiques électriques

Tension d'isolement entre les bornes S1-S2 0.72/3 kV

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection IP 20

#### Caractéristiques mécaniques

Boîtier Polyester

Poids (kg) 0,16

#### Circuit de mesure de courant

Ratio de transformation 40/0.05 A

#### Précision de mesure


Précision Classe 1

#### CirBEON

Capteur pour le contrôle dynamique de la puissance de charge

CODE	TYPE	Puissance contractée (kW)
V42009.	CirBEON-63	14,49

Compatible avec les équipements de la série eHOME Distance maximale de l'équipement de recharge 200 m. Encapsulation en polyester, IP 20. Dimensions : 60 x 32 mm



## CirBEON-40

Code: V42006.

### Connexions

