

CirBEON-50

CirBEON-50, Capteur pour le contrôle dynamique de puissance

Code: V42008. **DESCATALOGADO**

> Puissance contractée (kW): 11,5

Application

The **CirBEON** model must be chosen based on contracted power:

- 16 A for 3,68 kW
- 20 A for 4,60 kW
- 25 A for 5,75 kW
- 30 A for 6,90 kW
- 35 A for 8,05 kW
- 40 A for 9,20 kW
- 45 A for 10,35 kW
- 50 A for 11,50 kW
- 63 A for 14,49 kW

Date de création: 14/10/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



CirBEON-50

Code: V42008.

Spécifications

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement entre les bornes S1-S2	0.72/3 kV

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20

Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Polyester
Poids (kg)	0,03

Circuit de mesure de courant

Ratio de transformation	50/0.05 A

Précision de mesure

Précision	Clase 1

CirBEON
Capteur pour le contrôle dynamique de la puissance de charge

CODE	TYPE	Puissance contractée (kW)
V42009.	CirBEON-63	14,49

Compatible avec les équipements de la série eHOME Distance maximale de l'équipement de recharge 200 m. Encapsulation en polyester, IP 20. Dimensions : 60 x 32 mm

Date de création: 14/10/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



CirBEON-50

Code: V42008.

Connexions