Scout
Digital Link

Digital Link

Convient aux modules spécifiques pour le contrôle et l'optimisation des installations. **Digital Link Scout** : numérisez votre infrastructure. Équipements compatibles : QNA-600-D, séries QNA-D500, CVM-D50, CVM-D4XX, R-SABT, computer C Wi-Fi, Computer SMART III + SmartLink-VAR. De plus, via Line-EDS-cloud, tout équipement Circutor disposant d'une interface RS-485 ou Ethernet et du protocole Modbus.,

Code: W10310.

La description

Dans l'industrie, les infrastructures ou les bâtiments, l'efficacité et la fiabilité sont essentielles. **Scout** complète vos équipements Circutor, offrant un accès à distance et une analyse autonome de vos données électriques, en mettant en évidence uniquement l'essentiel.
Contrôlez plusieurs installations et collaborez en temps réel, sans complications techniques. Gardez le contrôle, optimisez les performances et gérez vos installations de manière agile et efficace.

Caractéristiques principales

Supervision et visualisation

· Connexion rapide et facile sans configurations complexes
· Accès à distance pour configuration et mises à jour de firmware
· Tableaux de bord dynamiques avec métriques et tendances en temps réel
· Notifications push depuis l'application mobile pour rester toujours informé

Analyse et concentration

· Analyse automatique continue des données électriques
· Filtrage et priorisation des événements pertinents
· Informations contextuelles pour comprendre le "quoi" et le "pourquoi"
· Détection des schémas et des écarts clés pour anticiper les problèmes

Communication et rapports

· Outils collaboratifs intégrés pour travail en équipe
· Chat en temps réel lié aux incidents et analyses
· Génération rapide de rapports standards et personnalisés
· Automatisation de l'envoi de rapports périodiques

Supervision multi-site sécurisé et simple

· Gestion centralisée de plusieurs installations depuis une seule plateforme
· Connexion sécurisée et cryptée pour protection des données
· Certification **ISO 27001** pour une confiance et une conformité maximales
· API ouverte et documentée pour intégration avec systèmes externes