



CH48

CH48, Compteur horaire

Code: M14911.

- > Fréquence (Hz): 50
- > Display: Visualizador electromecánico
- > Modules: 48x48

La description

- O Alimentation auxiliaire de 230 Vca nécessaire
- o Boîtier DIN de 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm

Application

- Les compteurs horaires répondent au besoin de mesure du temps en faisant appel à un système simple et fiable.
- $\circ\;$ Applications les plus courantes :
- o Mesure des temps de démarrage et d'utilisation
- o Temps de changement et de travail
- o Temps de production et de quantité
- O Données permettant :
 - O Le calcul des coûts et de l'efficacité
 - o L'utilisation rationnelle des machines







CH48

Compteur horaire

Code: M14911.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif		
Fréquence	50/60 Hz	
Tension nominale	230 Vca	
Caractéristiques mécaniques		
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	48 x 48 x 48 (mm)	
Fixation	Panneau	
Poids (kg)	0,042	
Caractéristiques environnementales		
Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)	
Température de stockage	-25+40 °C	
Température de travail	+10 +30 °C	
Règlementation		
Certifications	CE	
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318	
Circuit de mesure de courant		
Consommation	10 mA	
Interface utilisateur		
Format d'affichage	1,5 x 3,5 mm avec loupe	
Plage	99999,99	
Type d'affichage	Mécanicien	

CH

Compteur horaire

CODE	TYPE	Modules	Fréquence (Hz)
M14911.	CH48	48x48	50
M14921.	CH72	72x72	50
M14931.	CH96	96x96	50
M14951.	CH45		50







Circutor

CH48

Compteur horaire

Code: M14911.

Dimensions

Connexions





