



Line-M-8I60

Line-M-8I60, Módulo de expansión de 8 entradas digitales y 6 salidas digitales de relé

Código: D73008.

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Comunicaciones: Bus-Line
- > N° relés: 6
- > Entradas digitales: 8
- > Fijación: Carril DIN

Descripción

Módulo de 8 entradas y 6 salidas de relés, libres de potencial.

Los módulos de expansión de la gama line, permiten ampliar prestaciones de los line-EDS-Cloud, line-EDS-PS en cualquiera de sus versiones de una forma sencilla.

Permiten añadir a los equipos salidas y entradas digitales, entradas y salidas analógicas o una combinación de las mismas.

Los módulos se conectan lateralmente y son detectados automáticamente en el momento de la conexión lateral, lo que simplifica enormemente la instalación y la configuración de los mismos.

Aplicación

- Ampliación de entradas / salidas de los line-EDS.
- Alarmas totalmente programables de forma independiente según un valor bajo, alto, histéresis, retardos a conexión desconexión, estado de reposo normalmente abierto o cerrado y enclavamiento.
- Control de estado de elementos de la instalación utilizando el estado de las entradas del módulo.



Line-M-8I60

Módulo con 8 entradas y 6 salidas de relé

Código: D73008.

Especificaciones

DC power supply

Consumption	máx. 4 W
-------------	----------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	52.5 x 118 x 70 (mm)
Envelope	Plástico V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	0,242

Environmental characteristics

Protection class	IP30, Frontal: IP40 IK08
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20 ... +70 °C
Working temperature	-10 ... +50 °C

Voltage measurement circuit

Input impedance	3kΩ
-----------------	-----

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III 300V
Standards	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

User interface

LED	15 LED
-----	--------

Digital inputs

Input/output insulation	3,75 kV~
Quantity	8
Type	Optoacoplada
Minimum signal width	10 ms

Digital relay outputs

Quantity	6
Type	Clase A, filtrado de corriente de alta frecuencia
Maximum current	5 A ~
Maximum open contact voltage	250 V ~ / 30 Vcc
Mechanical life	5 x 10 ⁶ ciclos
Maximum switching capacity	1250 VA / 150 W



Line-M-8I60

Módulo con 8 entradas y 6 salidas de relé

Código: D73008.

Line-M-8I60
Módulos expandibles E/S relé, sistema Line

CÓDIGO	TIPO	Protocolo	Entradas analógicas	Salida transistor	Nº relés	Entradas digitales	Salida analógica
D73008.	Line-M-8I60	Modbus/RTU	-	-	6	8	-

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos



Código: D73008.

Conexiones

