



TCPRS1+PSDC

TCPRS1+PSDC, Convertidor RS-485 / Ethernet / Wi-Fi

Código: D80011.

> Protocolo: TCP |UDP|Modbus TCP|HTTP (Web server)-REST

> Comunicaciones: Ethernet, Wi-Fi

Descripción

El **TCPRS1+** es una pasarela orientada a la conversión del medio físico (RS-485) a Ethernet y/o Wi-Fi. El equipo dispone de un servidor Web y de la App "**MyConfig Wifi**" (Android), desde las cuales el usuario puede modificar íntegramente los parámetros de configuración del equipo.

Otras características:

- La instalación del equipo se realiza dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN (IEC 60715).
- El **TCPRS1+** viene con el DHCP activado por defecto.
- Conecta hasta 32 equipos por el bus de comunicaciones RS-485.

Aplicación

Para cualquier instalación que dispone de varios equipos con comunicaciones RS-485 y requiera monitorizarlos a través de Wi-Fi o Ethernet.



TCPRS1+PSDC

Convertidor RS-485 a Ethernet / Wi-Fi

Código: D80011.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	35 x 109,45 x 70 (mm)
Peso Neto (kg)	0,192

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
-------------------------------------	-----------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

TCPRS1+

Convertidor RS-485 / Ethernet / Wi-Fi

CÓDIGO	TIPO	Comunicaciones	Protocolo
D80010.	TCPRS1+	RS-485, Ethernet, Wi-Fi	TCP/IP UDP Modbus TCP/IP HTTP (Web server)
D80011.	TCPRS1+PSDC	RS-485, Ethernet, Wi-Fi	TCP UDP Modbus TCP HTTP (Web server)-REST



TCPRS1+PSDC

Convertidor RS-485 a Ethernet / Wi-Fi

Código: D80011.

Dimensiones



Conexiones

