



LM25-M

LM25-M, Centralizador impulsos 25 entradas. RS-485 en Modbus/RTU

Código: D90010.

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Módulos: 8
- > Comunicaciones: RS-485
- > Entradas digitales: 25

Descripción

Centralizador impulsos 25 entradas. RS-485 en Modbus/RTU



LM25-M

Centralizador de impulsos

Código: D90010.

Especificaciones

AC power supply

Consumption	5 VA ... 6 VA / 3,5 W
Frequency	47...63 Hz
Nominal voltage	90...264 Vca / 120...300 Vcc

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	158 x 90 x 70 (mm)
Envelope	Plástico UL 94 - V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	0,273

Environmental characteristics

Protection class	IP 20
Relative humidity (without condensation)	5...95%
Working temperature	-10 ... +60 °C

Standards

Certifications	UL
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III
Standards	EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, IEC61000, UL94, UNE-EN55011, RoSH

Digital inputs

Quantity	25
Type	Libre de tensión optoaislada
Minimum signal width	tON/tOFF mínimo: 10 ms

Serial communication

Protocol	Modbus RTU
Technology / Type	RS-485

LM25
Módulo de 25 entradas digitales

CÓDIGO	TIPO
D90010.	LM25-M

(*) Entradas digitales (lógica 0 / 1) o impulsos de energía