



LM-D44

LM-D44, Módulo de entradas y salidas digitales

Código: D90120.

> Protocolo: Modbus RTU | Modbus TCP/IP

> Comunicaciones: RS-485 | Wi-Fi

> Salida relés: 4> Entradas digitales: 4

Descripción

Módulo de gestión de señales de entradas y salidas, diseñado para montaje en carril DIN (3 módulos) y alimentación en alterna. Dispone de 4 entradas digitales y 4 salidas de relé. Comunicación serie para Modbus RTU vía RS-485 y Modbus TCP/IP vía Wi-Fi. Diseño avanzado con funciones de automatización integradas, lo que permite que el equipo pueda operar de forma autónoma, sin depender de un sistema de control central. Estas funciones son:

- o Gestión de alarmas, para detectar valores dentro o fuera de rango, y activar la salida de relé.
- Conversión automática de unidades, mostrando directamente la medida en la unidad física correspondiente.
- Función "cuentahoras", registra el tiempo que la entrada digital permanece activa, clave para el seguimiento de uso y obtención del CAE.
- o Servidor web integrado, con interfaz intuitiva y amigable para configuraciones avanzadas vía Wi-Fi.
- O Compatible con la app MyConfig, para configuración rápida y sencilla.
- Compatible con PowerStudio SCADA WAVE, plataforma para configuración avanzada e integración en sistemas de monitorización y control.

Aplicación

Por su diseño compacto, conectividad avanzada y funciones de automatización integradas, el **LM-D44** es apto para aplicaciones en cualquier entorno, desde instalaciones industriales hasta infraestructuras de servicios, como:

- o Control de procesos industriales.
- o Monitorización de sistemas HVAC.
- O Contabilidad de consumos eléctricos o hidráulicos.
- o Gestión de alumbrado público y climatización.
- o Monitorización energética en edificios, hoteles o retail.
- O Control de accesos y gestión de suministros en puertos deportivos, campings o espacios multiusuario.







LM-D44

Módulo de entradas y salidas digitales

Código: D90120.

Especificaciones

5 8 VA
50 60 Hz
100 264 V~
52.5 x 118 x 70 (mm)
0,19
595%
CE
2000
4
4
1 x 10 ⁵ (250 Vca / 5 A)
2,4 GHz. IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm

LM-D

Módulos de entradas y salidas digitales

CÓDIGO	TIPO	Salida relés	Entradas digitales	Salida analógica	Entradas analógicas	Comunicaciones	Protocolo
D90120.	LM-D44	4	4	-	-	RS-485 Wi-Fi	Modbus RTU Modbus TCP/IP

(*) Entradas digitales (lógica 0 / 1) o impulsos de energía



Página 3 de 3





LM-D44

Módulo de entradas y salidas digitales

Módulos de entradas y salidas digitales

Código: D90120.

Dimensiones Conexiones







