



EMSC45 300V

EMSC45 300V, Voltímetro para medida en alterna, hierro móvil, carril DIN

Código: M10476. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Escala: 90° P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 300

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Medida en verdadero valor eficaz de 0 U ... 600 V c.a.
- Escalas intercambiables

Aplicación

En aplicaciones de corriente alterna para controlar el estado de la tensión de una forma muy rápida y visual.



EMSC45 300V

Voltímetros de hierro móvil

Código: M10476.

Especificaciones

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	85 x 52 x 65 (mm)
Weight (kg)	0,138

Environmental characteristics

Protection class	Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (terminales)
Storage temperature	-25...+40 °C
Working temperature	+10 ... +30 °C

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Voltage measurement circuit

Consumption	1 ... 4 VA
Sampling frequency	20 ... 100 Hz
Maximum permanent measurement voltage	1,5 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

Electrical characteristics

Insulation voltage, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	---

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE
----------	----------

Escalas intercambiables, Voltímetros 90°



EMSC45 300V

Voltímetros de hierro móvil

Código: M10476.

Conexiones

