



EC96 FN-S 500V

EC96 FN-S 500V, Voltímetro con conmutador de fase para medida en alterna, hierro móvil

Código: M11038.

- > Escala: 90°, P1
- > Sistema: Con secuencímetro
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 500
- > Módulos: 96x96

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 49.2 (mm)
Peso Neto (kg)	0,266

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Círculo de medida de tensión

Consumo	1 ... 4 VA
---------	------------

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
----------------------------------	---

Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE
-----------	----------

EC-F-V

Voltímetros con conmutador de fase para medida en alterna

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos
M10625.	EC72 FIII 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10626.	EC72 FIII 300V	90°, P1	1,5	72x72
M10627.	EC72 FIII 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10628.	EC72 FIII 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10629.	EC72 FIII 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10632.	EC96 FIII .../110V	90°, P1	1,5	72x72
M10635.	EC96 FIII 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10636.	EC96 FIII 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10637.	EC96 FIII 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10638.	EC96 FIII 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10639.	EC96 FIII 600V	90°, P1	1,5	96x96



EC96 FN-S 500V

Código: M11038.

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos
M10725.	EC72 F III+N 250V	90º, P1	1,5	72x72
M10726.	EC72 F III+N 300V	90º, P1	1,5	72x72
M10727.	EC72 F III+N 400V	90º, P1	1,5	72x72
M10728.	EC72 F III+N 500V	90º, P1	1,5	72x72
M10729.	EC72 F III+N 600V	90º, P1	1,5	72x72
M10735.	EC96 F III+N 250V	90º, P1	1,5	96x96
M10736.	EC96 F III+N 300V	90º, P1	1,5	96x96
M10737.	EC96 F III+N 400V	90º, P1	1,5	96x96
M10738.	EC96 F III+N 500V	90º, P1	1,5	96x96
M10739.	EC96 F III+N 600V	90º, P1	1,5	96x96
M11038.	EC96 FN-S 500V	90º, P1	1,5	96x96



EC96 FN-S 500V

Código: M11038.

Conexiones

