



BC72 5A

BC72 5A, Amperímetro para medida en continua, bobina móvil, panel 72x72

Código: M11422.

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (A): 5
- > Equipo: BC72
- > Módulos: 72x72

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar, solo tipo CEC 96
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. De 25 A ... 60 A, ó ... 60 mV
- Escalas intercambiables para BC48, BC72, BC96
- Sistema de alarma completamente configurable para CBC 96

Aplicación

En aplicaciones de corriente continua para controlar el estado de la corriente de una forma muy rápida y visual.



BC72 5A

Amperímetros de bobina móvil

Código: M11422.

Especificaciones

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,17

Environmental characteristics

Protection class	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Storage temperature	-25...+40 °C
Working temperature	+10 ... +30 °C

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	60 mV
Allowable overload	1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s

Electrical characteristics

Insulation voltage, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	--

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE
----------	----------

BC-A
Amperímetro para medida en corriente continua

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Rango medida (A)	Módulos	Equipo
M11412.	BC48 5A	90º , P1	1,5	5	48x48	BC48
M11413.	BC48 10A	90º , P1	1,5	10	48x48	BC48
M11416.	BC48 25A	90º , P1	1,5	25	48x48	BC48
M11419.	BC48 50A	90º , P1	1,5	50	48x48	BC48
M11410.	BC48 .../60mV	90º , P1	1,5	.../60mV	48x48	BC48
M11422.	BC72 5A	90º , P1	1,5	5	72x72	BC72
M11423.	BC72 10A	90º , P1	1,5	10	72x72	BC72
M11426.	BC72 25A	90º , P1	1,5	25	72x72	BC72
M11429.	BC72 50A	90º , P1	1,5	50	72x72	BC72



BC72 5A

Amperímetros de bobina móvil

Código: M11422.

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Rango medida (A)	Módulos	Equipo
M1142A.	BC72 60A	90º , P1	1,5	60	72x72	BC72
M11420.	BC72 .../ 60mV	90º , P1	1,5	.../ 60mV	72x72	BC72
M11432.	BC96 5A	90º , P1	1,5	5	96x96	BC96
M11433.	BC96 10A	90º , P1	1,5	10	96x96	BC96
M11436.	BC96 25A	90º , P1	1,5	25	96x96	BC96
M11439.	BC96 50A	90º , P1	1,5	50	96x96	BC96
M1143A.	BC96 60A	90º , P1	1,5	60	96x96	BC96
M11430.	BC96 .../ 60mV	90º , P1	1,5	.../ 60mV	96x96	BC96

Escalas intercambiables. Shunts externos ver apartado Transformadores de Medida y Shunts



BC72 5A

Amperímetros de bobina móvil

Código: M11422.

Conexiones

