



## BM45 4...20mA

BM45 4...20mA, Indicador de proceso, 90° carril DIN

Código: M11851. DESCATALOGADO

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Fondo Escala: 4...20 mA

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- Escalas intercambiables

### Aplicación

Para la medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continua, incluso de tipo pulsante, en un margen de valores muy amplios.



## BM45 4...20mA

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11851.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	85 x 65 x 52 (mm)
Peso Neto (kg)	0,11

#### Normas

Certificaciones	CE, UL
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

#### Circuito de medida de tensión

Consumo	1000 $\Omega$ /V
---------	------------------

#### Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
----------------------------------	--------------------------------------------

#### Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE
-----------	----------

Escalas incluidas en el precio (\*) El código de 6 dígitos incluye escala 4 ... 20 mA



## BM45 4...20mA

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11851.

### Conexiones

