

BM45 4...20mA



BM45 4...20mA, Indicador de proceso, 90° carril DIN

Código: M11851. DESCATALOGADO

- > Escala: 90° , P1
- > Precisión: 1,5
- > Fondo Escala: 4...20 mA

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. de 0 ... 10 V, 0 / 4 ... 20 mA, ... / 60 mV
- Escalas intercambiables

Aplicación

Para la medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continua, incluso de tipo pulsante, en un margen de valores muy amplios.



BM45 4...20mA

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11851.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	85 x 65 x 52 (mm)
Peso Neto (kg)	0,11

Normas

Certificaciones	CE, UL
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Círculo de medida de tensión

Consumo	1000 Ω/V
---------	----------

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
----------------------------------	--

Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE
-----------	----------

Escalas incluidas en el precio (*) El código de 6 dígitos incluye escala 4 ... 20 mA



BM45 4...20mA

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11851.

Conexiones

