



PIC144E 110V

PIC144E 110V, Fasímetro inducción 240°

Código: M13647. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 360°, P1
- > Sistema: Trifásicos desequilibrados
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 110
- > Módulos: 144x144

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Circuitos monofásicos y trifásicos, equilibrados y desequilibrados.
- 4 cuadrantes

Aplicación

Para la medida del $\cos \phi$ en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados.



PIC144E 110V

Fasímetros de inducción

Código: M13647.

Especificaciones

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	144 x 144 x 102 (mm)
Fastening	Panel
Weight (kg)	1,46

Environmental characteristics

Protection class	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Storage temperature	-25...+40 °C
Working temperature	+10 ... +30 °C

Standards

Certifications	CE, UL
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL 94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	2,5 VA
Sampling frequency	20 ... 100 Hz
Nominal current (In)	... 5 A
Allowable overload	1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s

Voltage measurement circuit

Consumption	15 mA
Sampling frequency	45 ... 55 Hz / 54 66 Hz

Electrical characteristics

Insulation voltage, circuit	2 kV a 50 Hz <1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	--

Measurement accuracy

Accuracy	± 1,5 % FE
----------	------------

Rango de corriente del 0,1 a 1,2 In. Para conectar a transformadores .../5A.




PIC144E 110V

Fasímetros de inducción

Código: M13647.

Dimensiones



Conexiones

