



DC72B mV (60,150,200mV)

DC72B mV (60,150,200mV), Instrumentación digital: Voltímetro / Indicador de proceso

Código: M20227. DESCATALOGADO

> Escala: 60, 150, 200 mVcc

> Sistema: CC

> Medida: Directa: -200 / +200 mVcc Shunt: .../60 mVcc , .../150 mVcc

> Fijación: Panel> Módulos: 72 x 72

Descripción

- o Totalmente programable: escala, relación de transformación, etc. (excepto frecuencímetros)
- Medida de V, A, Hz ó °C.
- o Medición en verdadero valor eficaz (TRMS), tipos en CA.
- o Excelente relación calidad / precio
- o Medida de máximos y mínimos
- o Posibilidad de salida de relé, según tipos

Aplicación

Para indicar en un visualizador digital de 4 dígitos, de alta luminosidad, la tensión, la corriente, la frecuencia o la temperatura instantánea, así como su máximo y su mínimo, de una línea tanto en media como en baja tensión.







DC72B mV (60,150,200mV)

Indicador digital para panel

Código: M20227.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	4 VA
Frecuencia	4070 Hz.
Tensión nominal	115230 Vc.a. (± 10%)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	72 x 72 x 85.5 (mm)
Peso Neto (kg)	0,21
Circuito de medida de corriente	
Aislamiento entre entrada y medida	Tensión de prueba: 3 kV, 50Hz,1min / Test de impulsos: 4 kV (1,2/50 μs)
N° de muestras por ciclo	64
Resolución	10 bits
nterface usuario	
Indicador de exceso escala	
Punto decimal	Programable
Rango	09999 (c.a.) / -19999999 (c.c.)

DC-B Instrumento digital

CÓDIGO	TIP0	Escala	Sistema	Medida	Módulos
M20226.	DC72B A (10A)	10 Acc	CC	Directa	72 x 72

Todos los instrumentos de C.A. miden en verdadero valor eficaz Para otras alimentaciones ver tabla de codificación (Alimentación 110 Vc.c. no disponible)

