DCB-72 Aac-2OR



DCB-72 Aac-2OR, amperímetro digital 72 x 72, con 2 relés de salida

Código: M22252.

> Escala: 1 A / 5 A
> N° relés: 2
> Sistema: CA
> Fijación: Panel
> Módulos: 72 x 72

Descripción

Instrumentación digital de panel que muestra por pantalla, según modelo, el valor de una variable eléctrica medida, o el valor proporcional de una señal de proceso. Diseñados para la supervisión, regulación y control mediante el uso de las salida de relé integrada en el propio equipo.

La serie **DCB** muestra por pantalla, según modelo, el valor de una variable eléctrica medida, o el valor proporcional de una señal de proceso. Según modelo, el equipo muestra parámetros eléctricos de una instalación monofásica, como tensión, corriente, etc. En sistemas de corriente continua, el equipo es capaz de medir tensión, corriente, frecuencia y también otras variables relacionadas con procesos industriales. Los modelos de corriente alterna realizan la medida en verdadero valor eficaz (TRMS).

Las características comunes a todos los modelos son entre otras:

- Alimentación universal a 80 ... 270 $V_{ca/cc}$ y posibilidad de alimentación 24 V_{cc}
- Frontal IP 54
- Alta precisión en la medida
- Entrada de medida programable
- Retardo y enclavamiento en alarmas
- Aislamiento galvánico entre circuitos externos
- Punto decimal auto-configurable
- Instalación en panel 48 x 48 ó 72 x 72 mm según modelo

Aplicación

Las aplicaciones de estos instrumentos digitales son múltiples, pueden usarse en:

- Aplicaciones industriales
- Climatización
- Instalaciones solares fotovoltaicas
- Control de procesos industriales



DCB-72 Aac-2OR

Instrumentación digital de panel

Código: M22252.

Especificaciones

Alimentación en corriente alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	1.8 ... 4 VA
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	80...270 V ~

Alimentación en corriente continua

Categoría de la instalación	CAT III 300V
Consumo	1.1 ... 1.2 W
Tensión nominal	80...270 Vcc

Características ambientales

Grado de protección	Frontal: IP54, Posterior: IP20
Humedad relativa (sin condensación)	≤ 95 %
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +85 °C
Temperatura de trabajo	-40 ... +70 °c

Características mecánicas

Envolvente	Policarbonato + ABS
Peso Neto (kg)	0,19

Circuito de medición de corriente

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	< 0.2 VA
Corriente nominal (In)	1 A / 5 A ~
Sobrecarga admisible	1.2 In continuo, 10 In instantáneo (5s)

Circuito de medición de tensión

Frecuencia de Muestreo	45...65 Hz
Rango de medición de frecuencia	45...65 Hz
Rango de medición de tensión	45...65 Hz

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V
Seguridad eléctrica, Grado de contaminación	Grado de contaminación 2
Normas	IEC 61010-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11



DCB-72 Aac-2OR

Instrumentación digital de panel

Código: M22252.

Interfaz de usuario

Teclado	4 teclas
Tipo de pantalla	LED 5 dígitos

Salidas digitales de relevador

Cantidad	2
Corriente máxima	5 A ~
Tensión máxima de contactos abiertos	277 V ~
Vida eléctrica	(250 V ~ / 5 A) 1×10^5
Vida mecánica	5×10^6
Potencia máxima de conmutación	1250 VA

Precisión de medición

Medición de corriente de fase	0.5 %

DCB
Instrumento digital

CÓDIGO	TIPO	Escala	Nº relés	Sistema	Módulos
M22212.	DCB-72 Vac-2OR	63,5 V / 100 V / 110 V /230 V /380 V /480 V	2	CA	72 x 72
M22230.	DCB-72 HVdc	± 1500 V	-	CC	72 x 72
M22252.	DCB-72 Aac-2OR	1 A / 5 A	2	CA	72 x 72

Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




DCB-72 Aac-2OR

Instrumentación digital de panel


Código: M22252.

Dimensiones



Units: mm

Conexiones



Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.