



CVM-MINI-ITF-LonWorks-C2

CVM-MINI-ITF-LonWorks-C2, Analizador de redes trifásico, carril DIN

Código: M52091. DESCATALOGADO

> Protocolo: LonTalk (ISO/IEC 14908, ANSI/EIA 7091)

> Entrada aislada: Si

> Comunicaciones: LonWorks

> Salida Transistor: 2

> Corriente de entrada: .../5 A | .../1 A

> Fijación: Carril DIN

Descripción

Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes.

Otras características son:

- Medición de corriente .../5 ó .../1 A ó .../250 mA ó .../333 mV
- o Formato carril DIN de tan solo 3 módulos
- O Montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador
- o Comunicación RS-485 (Modbus/RTU) según modelo
- O Dispone de dos salidas de transistor (programables)
- o Con tecnología ITF: protección de aislamiento galvánica, según tipo
- \circ Selección de parámetros a visualizar
- O Selección de página por defecto
- o Alimentación universal (opcional)
- Precintable

Aplicación

- Aplicación de control en cuadros de distribución y acometidas de baja y media tensión donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por problemas de espacio.
- o Control de alarmas. Valor máximo, mínimo y retardo programable.
- o Control de la energía activa o reactiva mediante salida de impulsos.
- O Captura de datos instantáneos, máximos y mínimos de los parámetros eléctricos medidos.







CVM-MINI-ITF-LonWorks-C2

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN

Código: M52091.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	3 VA
Frecuencia	5060 Hz
Tensión nominal	230 Vc.a.(-15+10%)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	53 x 85 x 85 (mm)
Peso Neto (kg)	0,203
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	595%
Normas	
Certificaciones	UL, VDE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Salidas digitales de transistor	
Cantidad	2
Tensión máxima	24 Vdc
Comunicación serie	
Protocolo	LonTalk (ISO/IEC 14908, ANSI/IEA 709.1)

Los equipos CVM-MINI-MC precisan de transformadores eficientes serie MC, que No están incluidos en el precio. Los equipos CVM-MINI-xx-ETH Sólo están disponible con alimentación 230 Vac







CVM-MINI-ITF-LonWorks-C2

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN

Código: M52091.

Dimensiones



