



CMBUS-24

CMBUS-24, Convertidor M-Bus a Modbus,

Código: M540B0. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

Descripción

Los convertidores de protocolo **CMBUS** permiten comunicar un dispositivo con comunicaciones RS-485 Modbus Maestro con distintos equipos esclavos M-BUS.

La integración de los equipos esclavos M-BUS en el convertidor, se realiza mediante un software de programación.

Existen dos modelos del equipo:

- El modelo **CMBUS-8** se puede comunicar con 8 equipos esclavos (100 parámetros).
- El modelo **CMBUS-24** se puede comunicar con 24 equipos esclavos (500 parámetros).

Aplicación

En instalaciones existen multitud de dispositivos que miden y calculan consumos y disponen de comunicaciones en protocolo o interfaz M-BUS. Son equipos que miden consumos de agua tanto fría como caliente, vapor, gas, consumos de electricidad, etc. Dichos equipos entregan parámetros característicos de los sistemas que controlan, como, temperatura del agua, volumen, caudal, presión o consumos de energía eléctrica y los parámetros más básicos de una red eléctrica. El protocolo M-BUS (Meter-BUS) es un sistema de comunicación para lectura de contadores que pretende la automatización en recolección de datos vía remota o mediante programas informáticos.



CMBUS-24

Convertor de M-Bus a Modbus

Código: M540B0.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	17.5 x 90 x 58 (mm)
Peso Neto (kg)	0,09

Comunicación red

Protocolo	Modbus RTU / M-BUS
-----------	--------------------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2,000
---------------------------------------	-------

CMBUS

Convertor de M-Bus a Modbus.

CÓDIGO	TIPO	Descripción
D80208.	CMBUS-8	CMBUS-8, Convertor de M-Bus a Modbus, hasta 8 esclavos Mbus
D80224.	CMBUS-24	CMBUS-24, Convertor de M-Bus a Modbus, hasta 24 esclavos Mbus



CMBUS-24

Convertor de M-Bus a Modbus

Código: M540B0.

Dimensiones



Conexiones

