CVM-C5-ITF-485-I

CVM-C5-ITF-485-I, Analizador multímetro panel, 96x96

Código: M55885. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Protocolo: Modbus/RTU
> Comunicaciones: RS-485
> Entradas digitales: 1
> Canales de medida de corriente: 3
> Corriente de entrada: .../5 A | .../1 A
> Fijación: Panel
> Módulos: 96 x 96

Descripción

El **CVM-C5** es un multímetro para panel (96 x 96 mm) con registro de energías. Compacto e intuitivo con medida en 4 cuadrantes (Consumo y Generación). El **CVM-C5** es totalmente adecuado para instalaciones de Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 ó 4 hilos, bifásicos con o sin neutro, monofásicos o conexiones ARON.

Características de visualización e interfaz:

- Visualización rápida de parámetros con sólo un botón
- Muestra claramente los parámetros de la instalación
- Visualiza el valor de consumo eléctrico según el coste por kWh
- Indicador kgCO2 en consumo/generación o según la procedencia de la energía
- Pantalla LCD retro-iluminada
- Indicador de horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo.

Otras características:

- Comunicaciones Modbus/RS-485 (opcional)
- Medida con transformadores eficientes **MC** de **CIRCUTOR** o transformadores .../5 A, .../1 A ó .../333 mV.
- 1 salida digital (Interfaz S0)
- 1 entrada digital (Selección de tarifa u orígen de la energía)
- Máximos, mínimos, máxima demanda.

Aplicación

- Obtención y visualización en pantalla del consumo de energía de dos procedencias distintas (red/grupo electrógeno).
- Generación de una señal de impulso relacionada con el coste, emisión de $kgCO_2$ o ahorro conforme al consumo o generación de energía.
- Generación de alarmas mediante la salida a transistor configurable en parámetro Low/High, histéresis (%), NA/NC, retardo de conexión/desconexión y enclavamiento.

CVM-C5-ITF-485-I

Multímetro multifunción para panel

Código: M55885.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	3.5 ... 6 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	95 ... 240 V ~ ± 10%

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	97 x 97 x 97 (mm)
Peso Neto (kg)	0,26

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5...95%

Normas

Certificaciones	UL/CSA 61010-1 3rd edition
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Entradas digitales

Cantidad	1

Comunicación serie

Protocolo	ModBus RTU

Equipo de medida 4 cuadrantes. Permite programar relación transformadores de tensión

CVM-C5-ITF-485-I

Multímetro multifunción para panel

Código: M55885.

Dimensiones