

Line-M-4I0-RV

Line-M-4I0-RV, Módulo de expansión de 4 entradas digitales en tensión y 4 salidas digitales de relé.

Código: M58E04. **DESCATALOGADO**

> Protocolo: Modbus RTU
> Comunicaciones: Bus-Line
> Nº relés: 4
> Entradas digitales: 4 (230 V)
> Fijación: Carril DIN

Descripción

Módulo de 4 entradas y 4 salidas de relé a 230 V.

Los módulos de expansión de la gama line, permiten ampliar prestaciones de los line-ED-Cloud, line-EDS-PS en cualquiera de sus versiones, y el analizador de redes line-CVM-D32 de una forma sencilla.

Permiten añadir a los equipos salidas y entradas digitales, entradas y salidas analógicas o una combinación de las mismas.

Los módulos se conectan laterlamente y son detectados automáticamente en el momento de la conexión lateral, lo que simplifica enormemente la instalación y la configuración de los mismos.

Aplicación

- Ampliación de entradas / salidas de los analizadores de redes line-CVM-D32 o line-EDS.
- Alarmas totalmente programables de forma independiente según un valor bajo, alto, histéresis, retardos a conexión desconexión, estado de reposo normalmente abierto o cerrado y enclavamiento.
- Control de estado de elementos de la instalación utilizando el estado de las entradas del módulo con tensiones de red de hasta 230 V~
- Gestión de hasta 4 tarifas con la activación de las distintas entradas del módulo.

Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



Line-M-410-RV

Módulo de 4 entradas y 4 salidas para carril DIN

Código: M58E04.

Especificaciones

Alimentación en corriente continua

Consumo	máx. 2 W

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52.5 x 118 x 70 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Carril DIN (IEC 60715)
Peso Neto (kg)	0,178

Características ambientales

Grado de protección	IP30, Frontal: IP40
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Características Varistor

Tensión máxima	275 V ~

Circuito de medición de tensión

Impedancia de entrada	140 kΩ

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Interfaz de usuario

LED	9 LED

Entradas digitales

Aislamiento	3,75 kV~
Cantidad	4
Ancho mínimo de la señal	10 ms
Corriente máxima en cortocircuito	50 mA
Tensión de uso	230 V ~

Salidas digitales de relevador

Cantidad	4
Tipo	Clase A, filtrado de corriente de alta frecuencia



Line-M-4I0-RV

Módulo de 4 entradas y 4 salidas para carril DIN

Código: M58E04.

Corriente máxima	6 A ~
Tensión máxima de contactos abiertos	250 V ~
Vida eléctrica (a máxima carga)	5 x 10^4 ciclos
Vida mecánica	5 x 10^6 ciclos
Potencia máxima de conmutación	1500 VA

Protección

Elemento	Varistor

Line-M-4I0-RV

Módulos expandibles E/S relé con tensión, sistema Line

CÓDIGO	TIPO	Protocolo	Entradas analógicas	Salida transistor	Nº relés	Entradas digitales	Salida analógica
D73004.	Line-M-4I0-RV	Modbus RTU	-	-	4	4 (230 V)	-

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos





Line-M-4I0-RV

Módulo de 4 entradas y 4 salidas para carril DIN

Código: M58E04.

Dimensiones





Conexiones

