



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kit line-TCPRS1/2xM-20I, Centralizador de impulsos y contactos

Código: M62520. **DESCATALOGADO**

- > Protocolo: ModbusTCP | TCP | UDP
- > Módulos: 9
- > Comunicaciones: Ethernet | WiFi
- > Entradas digitales: 40

Descripción

Equipo centralizador de pulsos para poder gestionar de forma integral los consumos de cualquier instalación, permitiendo enviar los datos a un SCADA superior gracias a la pasarela **line-TCPRS1** que incorpora las comunicaciones Wi-Fi y Ethernet

Aplicación

Gestión de consumos de:

- Centros comerciales.
- Apartamentos.
- Industria.
- Puertos y campings.



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralizadores de impulsos

Código: M62520.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	10,5 ... 14,5 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	100 ... 264 V ~

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	158 x 118 x 70 (mm)
Peso Neto (kg)	0,792

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
-------------------------------------	-----------

Comunicación red

Mecanismo conexión	RJ-45
--------------------	-------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

Entradas digitales

Cantidad	40
----------	----

Comunicación inalámbrica

Banda	2,4 GHZ. IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm
-------	--

Kit Line-TCPRS1/M
Centralizador de impulsos

CÓDIGO	TIPO
D90030.	Kit line-TCPRS1/M-20I
D90031.	Kit line-TCPRS1/2xM-20I



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralizadores de impulsos

Código: M62520.

Dimensiones

