



TP-23 150 /5A

TP-23 150 /5A, Transformador de corriente de núcleo partido, pletina 20x30 mm

Código: M70112. DESCATALOGADO

- > Pletina (mm): 20 x 30
- > Clase 3 Potencia (VA): 2
- > Rango medida(A): 150/5
- > Corriente de entrada: 150/5 A

Descripción

Transformadores de núcleo abierto que permiten la medida de corriente sin necesidad de cortar el suministro. Es decir, no es necesario desmontar la instalación para colocarlos.

- Rango desde 100 hasta 5000 A
- Dimensión pletina desde 20 x 30 mm hasta 80 x 160 mm
- Se adjunta el certificado del transformador

Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde no es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores.



TP-23 150 /5A

Transformadores de corriente de núcleo partido

Código: M70112.

Especificaciones

Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 10
--------------------------	-------

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	110 x 89 x 58 (mm)
Peso Neto (kg)	0,72

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
--------------------	------------

TP-vell

Transformador de corriente de núcleo partido

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Pletina (mm)	Clase 0,5 Potencia (VA)	Clase 1 Potencia (VA)	Clase 3 Potencia (VA)
M7012B.	TP-58 200/5A	200/5	50 x 80	-	-	3

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales




TP-23 150 /5A

Transformadores de corriente de núcleo partido

Código: M70112.

Dimensiones



Dimensions (mm)	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	50	80	80	80
b	80	80	120	160
c	78	108	108	120
d	114	144	144	184
e	145	145	185	245
f	32	32	32	52
g	32	32	32	47
h	32	32	32	52
i	32	32	32	38