

TC5 75/5A

TC5 75/5A, Transformador de corriente perfil estrecho, pletina 20x10 mm

Código: M70314. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Pletina (mm): 20 x 10 |25 x 5 |15 x 5
> Sistema: Monofásico
> Clase 1 Potencia (VA): 2
> Clase 3 Potencia (VA): 3,5
> Rango medida (A): 75/5
> Corriente de entrada: 75 A
> Tipo transformador: Núcleo cerrado

Descripción

- Tipo: barra pasante
- Tipos desde 40 hasta 4 000 A
- Diámetro interior desde 20,3 hasta 63 mm, según tipo
- Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 30 x 100 mm
- Posibilidad de certificado individual bajo pedido
- Accesorio para fijación en carril DIN (Tipos **TC5** y **TC6**)
- Tipos codificables de secundario .../5 A (bajo demanda .../1 A. **TC4** no disponible)

Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores.

TC5 75/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M70314.

Especificaciones

Características eléctricas	
Factor de seguridad (FS)	FS 5

Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	58 x 77 x 59 (mm)
Peso Neto (kg)	0,306

Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	15 ... 95 %

Características técnicas específicas de los sensores de corriente	
Diámetro interior Ø (mm)	20,3
Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.

Circuito de medida de corriente	
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales

Fecha creación: 20/06/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

TC5 75/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M70314.

Dimensiones