



## TC8 500/5A

TC8 500/5A, Transformador de corriente perfil estrecho, pletina 50x30 mm

Código: M70362. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Pletina (mm): 50 x 30 | 60 x 12
- > Sistema: Monofásico
- > Clase 0,5 Potencia (VA): 7,5
- > Clase 1 Potencia (VA): 10
- > Clase 3 Potencia (VA): 15
- > Rango medida (A): 500/5
- > Corriente de entrada: 500 A
- > Tipo transformador: Núcleo cerrado

### Descripción

- Tipo: barra pasante
- Tipos desde 40 hasta 4 000 A
- Diámetro interior desde 20,3 hasta 63 mm, según tipo
- Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 30 x 100 mm
- Posibilidad de certificado individual bajo pedido
- Accesorio para fijación en carril DIN (Tipos **TC5** y **TC6**)
- Tipos codificables de secundario .../5 A (bajo demanda .../1 A. **TC4** no disponible)

### Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores.



## TC8 500/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M70362.

### Especificaciones

#### Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 5
--------------------------	------

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	84.5 x 109 x 78 (mm)
Peso Neto (kg)	0,42

#### Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	15 ... 95 %
-------------------------------------	-------------

#### Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Diámetro interior $\varnothing$ (mm)	44
Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.

#### Círculo de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
--------------------	------------

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales



## TC8 500/5A

---

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M70362.

## Dimensiones

---

