



## TC8.3 600/5

TC8.3 600/5, Transformador de corriente perfil estrecho, pletina 20x25 mm

Código: M703B6. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Pletina (mm): 20 x 25 | 30 x 20 | 40 x 10
- > Sistema: Monofásico
- > Clase 0,5 Potencia (VA): 15
- > Clase 1 Potencia (VA): 20
- > Clase 3 Potencia (VA): 25
- > Rango medida (A): 600/5
- > Corriente de entrada: 600 A

### Descripción

- Tipo: barra pasante
- Tipos desde 40 hasta 4 000 A
- Diámetro interior desde 20,3 hasta 63 mm, según tipo
- Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 30 x 100 mm
- Posibilidad de certificado individual bajo pedido
- Accesorio para fijación en carril DIN (Tipos **TC5** y **TC6**)
- Tipos codificables de secundario .../5 A (bajo demanda .../1 A. **TC4** no disponible)

### Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores.



## TC8.3 600/5

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M703B6.

### Especificaciones

#### Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 5
--------------------------	------

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	84.5 x 109 x 78 (mm)
Peso Neto (kg)	0,666

#### Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	15 ... 95 %
-------------------------------------	-------------

#### Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Diámetro interior $\varnothing$ (mm)	31
Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.

#### Círculo de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
--------------------	------------

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales



# TC8.3 600/5

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M703B6.

## Dimensiones



	TC 5 TCH 5	TC 5.2 TCH 5.2	TC 6.2 TCH6.2	TC 6 TCH 6	TC 8 TCH 8	TC 10 TCH 10
a	58	58	64	64	84,5	108
b	70	70	80,5	80,5	102	130
c	29	29	34	34	46	61
d	20,3	22	26	28,5	44	63
e	45	45	60,5	66,5	69	---
f	32	32	44	44	50	50
g	59	59	71	71,2	78	78
h	5,6	5,6	5,6	5,6	6,6	6,6
i	48	48	60	60	64	64
j	39	39	46	46	62	86
k	25,6	30,6	30,6	40,6	60,6	80,6
l	15,6	15,6	20,6	25,2	30,6	50,8