



## TCH8 1200/5A

TCH8 1200/5A, Transformador de corriente alta precisión y perfil estrecho, pletina 60x12 mm

Código: M70467. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Pletina (mm): 50 x 30 | 60 x 12
- > Sistema: Monofásico
- > Clase 0,2 Potencia (VA): 15
- > Clase 0,2S Potencia (VA): 10
- > Clase 0,5S Potencia (VA): 15
- > Rango medida (A): 1200/5
- > Corriente de entrada: 1200 A
- > Tipo transformador: Núcleo cerrado

### Descripción

- Tipo: barra pasante
- Tipos desde 40 hasta 40000 A
- Diámetro interior desde 20,3 hasta 63 mm, según tipo
- Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 30 x 100 mm
- Se adjunta en una hoja el certificado del transformador
- Accesorio bajo petición para fijación en carril DIN (Tipos **TCH6** y **TCH6.2**)
- Tipos codificables de secundario .../5 A (bajo demanda .../1 A)

### Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores y se necesite una precisión elevada.



## TCH8 1200/5A

Transformadores de corriente alta precisión y perfil estrecho

Código: M70467.

### Especificaciones

#### Características eléctricas

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Factor de seguridad (FS) | FS 5 |
|--------------------------|------|

#### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 84.6 x 110 x 79 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,561                |

#### Características ambientales

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
|-------------------------------------|-------------|

#### Características técnicas específicas de los sensores de corriente

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Diámetro interior $\varnothing$ (mm) | 44            |
| Tensión de trabajo                   | 0,72 kV~ max. |

#### Círculo de medida de corriente

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
|--------------------|------------|

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales



## TCH8 1200/5A

Transformadores de corriente alta precisión y perfil estrecho

Código: M70467.

### Dimensiones

