,

Código:

Descripción

Adaptador de imán en ángulo recto.
Banana aislada de 4 mm (hembra).
Jack a 6,6 mm de diámetro.

Aplicación

Seguridad máxima gracias al aislamiento de la longitud total del imán y a su barrera que recuerda la zona prohibida. Dedicado a la medición semi temporal de tensiones en bornes de tornillo de acero. Rápida conexión y desconexión al bloque de terminales gracias al imán. Seguridad y precisión en la colocación gracias a su mango. Acceso a los bloques de terminales profundos en entornos desordenados gracias a la longitud y diámetro de la varilla.

Fecha creación: 25/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



Código:

Especificaciones

Normas

Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Aislamiento reforzado
Seguridad eléctrica, Grado de contaminación	Grado 2

Características mecánicas

Peso Neto (kg)	0,036