



## RGU-10A

RGU-10A, Relé diferencial para Transformador WGC, tipo A ultrainmunizado, 3 módulos y display

Código: P11A70.

- > Módulos: 3
- > Relé prealarma: Si
- > N° relés: 2
- >  $I_{\Delta n}$  (A): 0,03 ...30 A
- > Alimentación: 110 ... 230 Vca
- > Retardo: 0,1... 5 s, INS, SEL
- > Fijación: Carril DIN

### Descripción

El **RGU-10A** es un relé de protección y monitorización de corriente diferencial tipo A ultrainmunizado, compatible con los transformadores diferenciales de la gama WGC.

El equipo mide, calcula y visualiza la corriente diferencial en verdadero valor eficaz, mediante una entrada de corriente diferencial, procedente de un transformador toroidal de medida exterior de la serie WGC.

El **RGU-10A** permite la programación y ajuste de todos los parámetros requeridos para obtener una protección y control completo de la instalación.

Principales características:

- Medida en verdadero valor eficaz.
- RCM & MRCD en el mismo equipo
- Bloqueo del menú programación mediante teclado
- Display retroiluminado RGB
- Diferencial tipo A Ultra-inmunizado.
- Inmunidad frente a transitorios.
- Filtrado de las altas frecuencias de mayor orden.
- Ajuste de disparo entre el 80 y 100%  $I_{\Delta n}$ .
- Curva inversa

### Aplicación

El **RGU-10A** permite una protección diferencial inteligente.

Por sus características de diseño aseguran la protección tipo A más completa para garantizar la seguridad de las personas y asegurar la continuidad de suministro en instalaciones eléctricas.

Su sistema ultra-inmunizado garantiza que sólo se producirá un disparo cuando sea totalmente necesario, evitando pérdidas económicas por disparos indeseados.

El poder visualizar el valor de fuga instantánea en el display, conjuntamente con las indicaciones de pre-alarma, permite tener información del estado de las líneas que protegen, y realizar un buen mantenimiento preventivo.



## RGU-10A

Relé diferencial electrónico compatible con transformador externo serie WGC

Código: P11A70.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Consumo	6.5 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	110 ... 230 V~

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52.5 x 118 x 74 (mm)
Peso Neto (kg)	0,186

#### Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

#### Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

#### Salidas digitales de relé

Cantidad	2
----------	---

#### Protección diferencial

Sensibilidad ( $I_{\Delta n}$ ), A	0.03 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 10 - 30 A
------------------------------------	---

#### RGU-10A

Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimmunizado, 3 módulos con display y salida prealarma programable

CÓDIGO	TIPO	$I_{\Delta n}$ (A)	Nº relés	Relé prealarma	Módulos	Fijación	Retardo	Comunicaciones	Protocolo	Alimentación
P11A70.	RGU-10A	0,03 ...30 A	2	Sí	3	Carril DIN	0,1... 5 s, INS, SEL	-	-	110 ... 230 Vca

Otras tensiones de alimentación distintas a 230 Vca, consultar



## RGU-10A

Relé diferencial electrónico compatible con transformador externo serie WGC

Código: P11A70.

## Dimensiones



## Conexiones

